


**SNAP DISC FAN OR LIMIT CONTROLS**

For Regulation of Fan, Blower or High Limit Safety Control



**3L01-180**



**3L02-190**



**3L03-140**

**SPECIFICATIONS**

**ELECTRICAL RATINGS**

Electrical Rating (AC) for Model Numbers	Motor Rating (Full Load)		Resistive (Non-Inductive)		Pilot Duty
	120VAC	240VAC	120/240VAC	277VAC	120/240/277VAC
3L01	10.0A	5.0A	25.0A	21.6A	125 VA
3L02	10.0A	5.0A	25.0A	21.6A	125 VA
3L03: 1 & 2 Close on Rise	5.8A	2.9A	—	—	125 VA
3L03: 1 & 3 Open on Rise	10.0A	5.0A	25.0A	21.6A	125 VA

**LIMIT CONTROLS**

Model Number	Fixed Temperature Settings		Switch Action	Therm-O-Disc	
	Cut-in	Cut-out		Style	Type
3L01-120	110°F (43°C)	120°F (49°C)	Open on Rise	60T11	610000
3L01-130	115°F (46°C)	130°F (54°C)	Open on Rise	60T11	610002
3L01-140	100°F (38°C)	140°F (60°C)	Open on Rise	60T11	610006
3L01-150	110°F (43°C)	150°F (66°C)	Open on Rise	60T11	610009
3L01-165	125°F (52°C)	165°F (74°C)	Open on Rise	60T11	610069
3L01-170	130°F (54°C)	170°F (77°C)	Open on Rise	60T11	610012
3L01-180	140°F (60°C)	180°F (82°C)	Open on Rise	60T11	610013
3L01-190	150°F (66°C)	190°F (88°C)	Open on Rise	60T11	610015
3L01-200	160°F (71°C)	200°F (93°C)	Open on Rise	60T11	610016
3L01-230	190°F (88°C)	230°F (110°C)	Open on Rise	60T11	610021
3L01-250	210°F (99°C)	250°F (121°C)	Open on Rise	60T11	610023
3L01-300	250°F (121°C)	300°F (149°C)	Open on Rise	60T11	610026
3L01-350	310°F (154°C)	350°F (177°C)	Open on Rise	60T11	610068

**LIMIT CONTROLS — MANUAL RESET**

Model Number	Fixed Temperature Settings		Switch Action	Therm-O-Disc	
	Cut-in	Cut-out		Style	Type
3L02-160	Manual Reset	160°F (71°C)	Open on Rise	60T15	330534
3L02-170		170°F (77°C)	Open on Rise	60T15	330535
3L02-180		180°F (82°C)	Open on Rise	60T15	330536
3L02-190		190°F (88°C)	Open on Rise	60T15	330537
3L02-200		200°F (93°C)	Open on Rise	60T15	330538
3L02-250		250°F (121°C)	Open on Rise	60TX15	611240
3L02-300	300°F (149°C)	Open on Rise	60TX15	611239	

**SPDT CONTROLS**

Model Number	Fixed Temperature Settings				Switch Action	Therm-O-Disc	
	Terminal 1 & 3		Terminal 1 & 2			Style	Type
	Cut-in	Cut-out	Cut-in	Cut-out			
3L03-140	140°F (60°C)	120°F (49°C)	140°F (60°C)	120°F (49°C)	SPDT	60T13	611015
3L03-190	190°F (88°C)	170°F (77°C)	190°F (88°C)	170°F (77°C)	SPDT	60T13	611014

\* Indicates Canadian Model Number: call 1-800-305-6953 to order



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.