




Pushing Performance

## Han 24 HPR Hood Top Entry 3xPG16 Screw L



|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Part number        | 09 40 024 0461                                                                        |
| Specification      | Han 24 HPR Hood Top Entry 3xPG16 Screw L                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09400240461">https://b2b.harting.com/09400240461</a> |

### Identification

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Category                 | Hoods/Housings       |
| Series of hoods/housings | Han <sup>®</sup> HPR |
| Type of hood/housing     | Hood                 |

### Version

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Locking type         | Screw locking                                 |
| Size                 | 24 B                                          |
| Version              | Top entry                                     |
| Cable entry          | 3x Pg 16                                      |
| Field of application | Hoods/housings for harsh outdoor environments |

### Technical characteristics

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Limiting temperature                   | -40 ... +125 °C                |
| Tightening torque (screw locking)      | 4 Nm                           |
| Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65                           |
|                                        | IP68                           |
|                                        | IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 |
| Type rating acc. to UL 50 / UL 50E     | 4                              |
|                                        | 4X                             |
|                                        | 12                             |

### Material properties

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Material (hood/housing) | Aluminium die-cast   |
|                         | Corrosion resistant  |
| Surface (hood/housing)  | Powder-coated        |
| Colour (hood/housing)   | RAL 9005 (jet black) |



Pushing Performance

## Material properties

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Material (locking)          | Stainless steel |
| RoHS                        | compliant       |
| ELV status                  | compliant       |
| China RoHS                  | e               |
| REACH Annex XVII substances | No              |
| REACH ANNEX XIV substances  | No              |
| REACH SVHC substances       | No              |

## Specifications and approvals

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Approvals | DNV GL                                                     |
| UL / CSA  | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Commercial data

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Packaging size                 | 1                                        |
| Net weight                     | 624.5 g                                  |
| Country of origin              | Germany                                  |
| European customs tariff number | 85389099                                 |
| eCl@ss                         | 27440202 Shell for industrial connectors |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.