

eBOX800-511-FL NEW

Rugged IP67-rated Fanless Embedded System with Intel® Core™ i5-7300U & Celeron® 3965U, 1 VGA, 1 GbE LAN, 2 USB, 2 COM and 9 to 36 VDC

Features

- IP67-rating for outdoor use
- Intel® Core™ i5-7300U & Celeron® 3965U onboard
- 4 N-jack antenna openings with water proof design
- 9 to 36 VDC wide range power input
- -30°C to +60°C operating temperature range
- Features M12 lockable I/Os
- Rich I/O options for customized designs and mission-critical projects
- Trusted Platform Module 1.2 (TPM) 1.2



Specifications

Standard Color	Black
Construction	Aluminum die-casting and heavy-duty steel, IP67
CPU	Intel® Core™ i5-7300U/Celeron® 3965U onboard
System Memory	1 x 260-pin DDR4-2133 SO-DIMM, up to 16GB
Chipset	SoC integrated
BIOS	AMI
System I/O Outlet	2 x RS-232/422/485 (M12) 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i219-LM, M12) 2 x USB 2.0 (M12) 1 x VGA (M12) 1 x 9 to 36VDC power input (M12) 1 x ATX power switch w/indicator 4 x N-jack antenna opening with water proof design
Watchdog Timer	255 levels, 1 to 255 sec.
Storage	1 x 2.5" HDD drive bay (max. up 9.5 mm height) 1 x mSATA (enabled in BIOS setting)
Expansion Interface	1 x Full-size PCI Express Mini Card slot (USB + PCI Express signal) 1 x Half-size PCI Express Mini Card slot (USB + PCI Express signal)
TPM	TPM 1.2
System Indicator	1 x Green LED for system power-on
Power Input	9 to 36 VDC
Operating Temperature	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F) (with i5-7300U, W.T. SSD/DRAM)
Humidity	10% to 95% , non-condensing
Vibration Endurance	3 Grms with SSD (5 to 500Hz, X, Y, Z directions)
Dimensions	210 mm (8.27") x 366.83 mm (14.44") x 83 mm (3.27")
Weight (net/gross)	4.31 kg (9.5 lb)/5.1 kg (11.24 lb)
Certifications	CE, FCC Class A
EOS (Support)	Win 10 IoT & Linux , AXView 2.0

* W.T.: Wide Temperature. All W.T. supported products have to be sorted by Axiomtek.

Packing List

- 1 x Quick manual
- 1 x Driver CD
- 1 x Water-proof PWR cable (100 cm)
- 1 x Water-proof VGA cable (180 cm)
- 1 x Water-proof USB 2.0 cable (180 cm)

Power Protection

DC Version

- OVP (over voltage protection)
- OCV (over current protection)
- SCP (short circuit protection)



Ordering Information

Standard


eBOX800-511-FL-DC-7300U	Rugged IP67-rated Fanless Embedded System with Intel® Core™ i5-7300U, VGA, 1 GbE LAN, 2 USB, 2 COM and 9 to 36 VDC
eBOX800-511-FL-DC-3965U	Rugged IP67-rated Fanless Embedded System with Intel® Celeron® 3965U, VGA, 1 GbE LAN, 2 USB, 2 COM and 9 to 36 VDC

Optional

2.5" SATA HDD (W.T.)	80GB or above
2.5" SATA SSD (W.T.)	100GB or above
DDR4 SO-DIMM (W.T.)	2GB to 16GB
8816K8006A0E	Wi-Fi module
594B8122100E	3G/LTE module
594B8152710E	RS-232 serial cable, 180 cm
50966224010E	LAN cable, 180 cm
	24V 90W M12 power adapter

* Specifications and certifications may vary based on different requirements.

Dimensions





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.