

Interactive Catalog Supplements Catalog PDFs

If you need detailed product information, or help choosing the right product for your application, see our [Interactive Catalog](#). Use the [Interactive Catalog](#) to access the most complete and up-to-date information available.

The [Interactive Catalog](#) provides an extensive collection of product specifications, application data, and technical literature that can be searched based on criteria you select.

This PDF catalog information was published in November 2000.



Sensing and Control
[Interactive
Catalog...](#)

**Click this icon to try
the Interactive Catalog.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, IL 61032

Limit and Enclosed Switches

International Compact Limit Switches

LS Series



FEATURES

- Ideal source of replacement parts for imported machine tools or transplant factories.
- Temperature range -20 °C to 70 °C (-2 °F to 158 °F)
- Mode of operation is field adjustable
- NEMA 1, 3, 3R, 4, 6, 12, and 13

CIRCUITRY

<p>Two-Circuit Double-Break</p>	<p>10A – 125, 250, 480 VAC 0.8A – 125 VDC, 0.4A – 250 VDC ½ HP – 125 VDC, 1 HP – 250 VAC</p>
---------------------------------	--

INTERNATIONAL LISTINGS ORDER GUIDE

Description	Yamatake	O.F. max.	P.T. max.	O.T. max.	D.T. max.
Standard	ILS1-J	1360g	20°	30°	12°
Low Pretravel	ILS19-J	1360g	7°	30°	3°

Characteristics: O.F. – Operating Force; P.T. – Pretravel;
 O.T. – Overtravel; D.T. – Differential Travel

ORDER GUIDE

Description	Catalog Listing	O.F. max.	P.T. max.	O.T. min.	D.T. max.
High Overtravel	1LS-J50	3.43 kg-cm	30°	60°	15°
High Overtravel	1LS-J500	3.43 kg-cm	20°	55°	12°
High Overtravel Low Pretravel	1LS-J550	3.43 kg-cm	10°	62°	5°

HIGH OVERTRAVEL SWITCH WITH ACTUATOR



TOP BALL PLUNGER



ORDER GUIDE

Description	Catalog Listing	O.F. max.	P.T. max.	O.T. min.	D.T. max.
Top Ball Plunger	2LS-J6	2,720 g	1.7mm	4.0mm	0.15mm
Replacement Head	9PA-J66				
Contact Block	2MN11-J				

OPTIONAL INDICATOR

Limit switch cover with indicator module can be ordered separately or as a complete switch by adding “E” or “EC” to catalog listings (ex. 1LS1-JE).



ORDER GUIDE

Voltage	Catalog Listing	Additional Letter for Complete Switch
100/200 VAC Neon	LS-29PA1	E ex. 1LS1-JE
12 to 125 VAC/DC LED	LS-29PAEC	EC ex. 1LS1-JEC

Note: The lamp module on back of cover can be easily rotated to monitor either the N.O. or the N.C. contacts.

Limit and Enclosed Switches


International Compact Limit Switches

LS Series

MOUNTING DIMENSIONS

(For reference only)

Key: $\frac{0,0}{0.00} = \text{mm}$
 $\frac{0,00}{0.00} = \text{inches}$



Conduit Thread

“PG” specifies PG 13,5 thread e.g. 1LS1-4PG

“C” specifies 20 mm thread e.g. 1LS1-4C

(Minimum order quantities may be required for optional conduit threads.)

Limit/Enclosed



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.