



Main

Range	TeSys
Product name	TeSys GV2
Device short name	GV2ME
Product or component type	Circuit breaker
Device application	Motor
Poles description	3P
Network type	AC
Utilisation category	Category A conforming to IEC 60947-2 AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
Network frequency	50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
Breaking capacity	6 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 8 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 15 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 3 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	50 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Thermal protection adjustment range	9...14 A
Trip unit technology	Thermal-magnetic
Magnetic tripping current	170 A

Complementary

Mounting mode	By clips By screws
Mounting support	Rail
Mounting position	Horizontal Vertical
Motor power kW	11 kW at 690 V AC 50/60 Hz 9 kW at 690 V AC 50/60 Hz 7.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
Control type	Push-button
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ith] conventional free air thermal current	14 A conforming to IEC 60947-4-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60947-2
Power dissipation per pole	2.5 W

Mechanical durability	100000 cycles
Electrical durability	100000 cycles for AC-3 at 440 V
Operating rate	25 cyc/h
Rated duty	Continuous conforming to IEC 60947-4-1
Connections - terminals	Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness : flexible - with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...6 mm ² - cable stiffness : flexible - without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...6 mm ² - cable stiffness : solid
Tightening torque	1.7 N.m - on screw clamp terminals
Mechanical robustness	Shocks 30 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 Vibrations 5 Gn, 5...150 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Suitability for isolation	Yes conforming to IEC 60947-1
Phase failure sensitivity	Yes conforming to IEC 60947-4-1
Height	89 mm
Width	45 mm
Depth	78.2 mm
Product weight	0.26 kg

Environment

Standards	EN 60204 IEC 60947-1 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 UL 508 VDE 0113 VDE 0660 CSA C22.2
Product certifications	ATEX BV CCC CEBEC CSA DNV EZU GL RINA SETI TSE UL LROS EAC
Protective treatment	TH
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK04
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Fire resistance	960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Operating altitude	2000 m

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0631 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.