



Heyco® Strain Relief Mounting Hole Plugs

Multiple Panel Thickness Design

- Closes unused strain relief mounting holes or Double “D” holes punched or molded with two opposing flats.
- Convex, matte finish head tapers to a thin edge.
- Quick and easy installation.
- Locks firmly in panels up to .157” (4,0 mm) thick.
- Use our rectangular plugs #1890 and #1892 to fill unneeded square Lockit™ Strain Relief mounting holes.
- Approximate Head Thickness: .063” (1,6 mm). Thickness may vary.


PANEL DIMENSIONS						PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
Maximum Thickness		C Mounting Hole Diameter		D To Prevent Rotation				A Head Diameter		B Overall Height	
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	Black		in.	mm.	in.	mm.
For Double D Mounting Hole Strain Reliefs											
.125	3,2	.375	9,5	.345	8,8	2617	DP 375*	.468	11,9	.406	10,3
		.437	11,1	.390	9,9	2488	DD 437-390	.531	13,5		
		.500	12,7	.445	11,3	2491	DD 500-445	.554	14,7		
.125	3,2	.562	14,3	.530	13,5	2494	DD 562-530	.656	16,7	.406	10,3
		.625	15,9	.550	14,0	2497	DD 625-550	.728	18,5		
		.750	19,1	.625	15,9	2503	DD 750-625	.921	23,4		
.125	3,2	.875	22,2	.770	19,5	2509	DD 875-770	1.016	25,8	.453	11,5
		1.109	28,2	1.000	25,4	2717	DD 1109-1000	1.218	30,9		
.125	3,2	2.000	50,8	1.875	47,6	2959	DD 2000-1875	2.170	55,1	.478	12,1
		For Lockit ST-Series, Rectangular Mounting Hole Strain Reliefs**									
.099	2,5	.512	13,0	.453	11,5	1890†	RP 115-130	.580	14,7	.403	10,2
.157	4,0	.690	17,5	.690	17,5	1892	RP 175-175	.830	21,1	.470	11,9

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.


*On installation, DP 375 Locking Fingers must be aligned with Mounting Hole Flats.

**Rectangular Plugs locking finger steps match those of the corresponding ST Lockit Strain Reliefs.

†PN 1890 is not CSA certified.




“DOUBLE D” MOUNTING HOLE



MOUNTING HOLE

1890, 1892



Quick Specs

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E51579
	Certified by the Canadian Standards Association File 8919
Flammability Rating	94V-2
Material Temperature Index	257°F (125°C)–Maximum temperature on part not to exceed 221°F (105°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.