

FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Assembled fiber optic cable, break-out cable, fiberglass single mode 9/125 µm (OS2, Low Water Peak Fiber), connector: B-FOC(ST®)/B-FOC(ST®), degree of protection: IP20, for installation in cable ducts or control cabinets, length: 5 m



Product Features

- Single-mode patch cable for indoor installation
- Ideal for use in distributor systems and for connecting termination devices
- 2.8 mm single elements made from halogen-free and flame-retardant material



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	10.0 g
Custom tariff number	85447000
Country of origin	Czech Republic

Technical data

Cable type

Cable abbreviation	I-V(ZN)H
Cable type	Single-mode fiberglass

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (installation)	-5 °C ... 50 °C
Resistance to oil	Not resistant to oil, gasoline, acids, and lyes

External sheath

Outer sheath, material	FRNC
External sheath, color	yellow
External sheath, strain relief elements	Non-metallic, aramide fiber

FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

Technical data

External sheath

External diameter max.	5.7 mm
External diameter min.	2.8 mm

Single wire

Individual wires per module	2
Individual wire, diameter	900 µm
Single wire, strain relief elements	Non-metallic, aramide fibers

Mechanical properties

Bending radius short term/long term	30 mm
Bending radius, long-term	60 mm
Lateral pressure, long-term	60 N/cm
Tensile strength short-term/long-term	600 N
Cable, attenuation	0.38 dB/km
	0.28 dB/km

General

Conductor length	5 m
Cable weight	15.8 kg/km
Transmission characteristics (category)	OS2
Transmission speed	10 Gbps

Behavior in fire

Flame resistance	According to DIN 60332-1-2
	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034
Halogen-free	According to IEC 60754-2
Behavior in fire	No corrosive or toxic fumes
	0.36 MJ/m

Attenuation

1300 nm	0.38 dB/km
1550 nm	0.28 dB/km

Standards and Regulations

Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034
Resistance to oil	Not resistant to oil, gasoline, acids, and lyes
Halogen-free	According to IEC 60754-2
Behavior in fire	No corrosive or toxic fumes
	0.36 MJ/m
Flame resistance	According to DIN 60332-1-2

FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

Technical data

Standards and Regulations

	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
--	-------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27061003
eCl@ss 5.0	27061003
eCl@ss 5.1	27061003
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	27061003

ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC000034
ETIM 5.0	EC001263

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

Accessories

Accessories

Adapter

Fiber optic coupling - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



Coupling; set consisting of 2 couplings for connecting B-FOC plugs

FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

Accessories

Fiber optic coupling - FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 2700313



Coupling, LC/LC, can be used for single mode glass fibers

Fiber optic coupling - FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



Coupling, SC duplex/SC duplex, compatible with multi-mode and single mode glass fibers, PCF, and polymer fibers

Fiber optics connector (device side)

SC-RJ female insert - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



SC-RJ socket insert, duplex, for VS-A-F-IP67 panel mounting frame, can be used for fiberglass (multi-mode and single mode), PCF, and polymer fibers



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.