


# RLA Series

- Endurance with ripple current : 3,000 hours at 85°C
- High ripple current capability in a commercial frequency range
- High ripple current for inverter control like air conditioner
- Rated voltage range : 180 to 250Vdc, Capacitance range : 600 to 2,200μF
- Non solvent resistant type
- RoHS2 Compliant




## SPECIFICATIONS


Items	Characteristics	
Category	-25 to +85°C	
Temperature Range	-25 to +85°C	
Rated Voltage Range	180 to 250V	
Capacitance Tolerance	± 10% (K) (at 20°C, 120Hz)	
Leakage Current	I ≤ 3/CV Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 5 minutes)	
Dissipation Factor (tan δ)	Rated voltage (V <sub>dc</sub> )	180 to 250V
	tan δ (Max.)	0.15 (at 20°C, 120Hz)
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Rated voltage (V <sub>dc</sub> )	180 to 250V
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	4 (at 120Hz)
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for 3,000 hours at 85°C.	
	Capacitance change	≤ ±20% of the initial value
	D. F. (tan δ)	≤ 200% of the initial specified value
	Leakage current	≤ The initial specified value
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 85°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.	
	Capacitance change	≤ ± 15% of the initial value
	D. F. (tan δ)	≤ 150% of the initial specified value
	Leakage current	≤ The initial specified value

## DIMENSIONS [mm]

● Terminal Code : LI (φ30, φ35) : Standard




● Terminal Code : VS (φ30, φ35)



The standard design has no plastic disc.

## PART NUMBERING SYSTEM



Please refer to "Product code guide (snap-in type)"

◆STANDARD RATINGS

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	Case size φD×L(mm)	tan δ	Rated ripple current (Arms/85°C, 120Hz)	Part No.	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	Case size φD×L(mm)	tan δ	Rated ripple current (Arms/85°C, 120Hz)	Part No.
180	900	30 × 35	0.15	4.66	ERLA181LIN901KR35M	210	1,400	30 × 55	0.15	6.31	ERLA211LIN142KR55M
	1,100	30 × 40	0.15	5.17	ERLA181LIN112KR40M		1,500	35 × 45	0.15	6.21	ERLA211LIN152KA45M
	1,300	30 × 45	0.15	5.64	ERLA181LIN132KR45M		1,700	35 × 50	0.15	6.82	ERLA211LIN172KA50M
	1,500	30 × 50	0.15	6.07	ERLA181LIN152KR50M		2,000	35 × 55	0.15	7.62	ERLA211LIN202KA55M
	1,500	35 × 40	0.15	5.75	ERLA181LIN152KA40M	220	700	30 × 35	0.15	4.27	ERLA221LIN701KR35M
	1,700	30 × 55	0.15	6.63	ERLA181LIN172KR55M		900	30 × 40	0.15	4.85	ERLA221LIN901KR40M
	1,800	35 × 45	0.15	6.37	ERLA181LIN182KA45M		1,000	30 × 45	0.15	5.19	ERLA221LIN102KR45M
	2,000	35 × 50	0.15	6.84	ERLA181LIN202KA50M		1,000	35 × 35	0.15	4.87	ERLA221LIN102KA35M
200	900	30 × 35	0.15	4.66	ERLA201LIN901KR35M		1,200	30 × 50	0.15	5.68	ERLA221LIN122KR50M
	1,000	30 × 40	0.15	5.01	ERLA201LIN102KR40M		1,200	35 × 40	0.15	5.44	ERLA221LIN122KA40M
	1,200	30 × 45	0.15	5.51	ERLA201LIN122KR45M		1,300	30 × 55	0.15	6.09	ERLA221LIN132KR55M
	1,200	35 × 35	0.15	5.14	ERLA201LIN122KA35M		1,400	35 × 45	0.15	5.96	ERLA221LIN142KA45M
	1,400	30 × 50	0.15	5.95	ERLA201LIN142KR50M	1,600	35 × 50	0.15	6.51	ERLA221LIN162KA50M	
	1,400	35 × 40	0.15	5.66	ERLA201LIN142KA40M	1,800	35 × 55	0.15	7.10	ERLA221LIN182KA55M	
	1,500	30 × 55	0.15	6.36	ERLA201LIN152KR55M	250	600	30 × 35	0.15	4.03	ERLA251LIN601KR35M
	1,600	35 × 45	0.15	6.14	ERLA201LIN162KA45M		800	30 × 40	0.15	4.66	ERLA251LIN801KR40M
1,900	35 × 50	0.15	6.82	ERLA201LIN192KA50M	900		30 × 45	0.15	5.01	ERLA251LIN901KR45M	
2,200	35 × 55	0.15	7.60	ERLA201LIN222KA55M	900		35 × 35	0.15	4.73	ERLA251LIN901KA35M	
210	800	30 × 35	0.15	4.48	ERLA211LIN801KR35M		1,000	30 × 50	0.15	5.32	ERLA251LIN102KR50M
	900	30 × 40	0.15	4.86	ERLA211LIN901KR40M		1,100	35 × 40	0.15	5.33	ERLA251LIN112KA40M
	1,100	30 × 45	0.15	5.39	ERLA211LIN112KR45M		1,200	30 × 55	0.15	5.96	ERLA251LIN122KR55M
	1,100	35 × 35	0.15	5.06	ERLA211LIN112KA35M		1,200	35 × 45	0.15	5.68	ERLA251LIN122KA45M
	1,200	30 × 50	0.15	5.71	ERLA211LIN122KR50M	1,400	35 × 50	0.15	6.25	ERLA251LIN142KA50M	
	1,300	35 × 40	0.15	5.65	ERLA211LIN132KA40M	1,600	35 × 55	0.15	6.87	ERLA251LIN162KA55M	

◆RATED RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS

●Frequency Multipliers

Frequency(Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
180 to 250V <sub>dc</sub>	0.70	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50

The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## United Chemi-Con (UCC):

[ERLA221LIN122KA40M](#) [ERLA201LIN222KA55M](#) [ERLA251LIN122KA45M](#) [ERLA201LIN142KA40M](#)  
[ERLA221LIN102KA35M](#) [ERLA211LIN122KR50M](#) [ERLA201LIN122KR45M](#) [ERLA201LIN192KA50M](#)  
[ERLA251LIN142KA50M](#) [ERLA211LIN112KA35M](#) [ERLA251LIN162KA55M](#) [ERLA221LIN182KA55M](#)  
[ERLA211LIN112KR45M](#) [ERLA251LIN102KR50M](#) [ERLA251LIN112KA40M](#) [ERLA201LIN162KA45M](#)  
[ERLA221LIN162KA50M](#) [ERLA201LIN122KA35M](#) [ERLA221LIN122KR50M](#) [ERLA251LIN122KR55M](#)  
[ERLA211LIN132KA40M](#) [ERLA201LIN142KR50M](#) [ERLA221LIN102KR45M](#) [ERLA211LIN142KR55M](#)  
[ERLA211LIN172KA50M](#) [ERLA221LIN132KR55M](#) [ERLA201LIN152KR55M](#) [ERLA211LIN152KA45M](#)  
[ERLA221LIN142KA45M](#) [ERLA211LIN202KA55M](#) [ERLA201LIN102KR40M](#) [ERLA251LIN901KR45M](#)  
[ERLA251LIN901KA35M](#) [ERLA201LIN901KR35M](#) [ERLA181LIN132KR45M](#) [ERLA181LIN901KR35M](#)  
[ERLA181LIN202KA50M](#) [ERLA211LIN901KR40M](#) [ERLA211LIN801KR35M](#) [ERLA251LIN601KR35M](#)  
[ERLA221LIN701KR35M](#) [ERLA221LIN901KR40M](#) [ERLA181LIN182KA45M](#) [ERLA181LIN172KR55M](#)  
[ERLA181LIN152KR50M](#) [ERLA181LIN152KA40M](#) [ERLA181LIN112KR40M](#) [ERLA251LIN801KR40M](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.