

5N Type 2R Light Touch Switches

Type: **EVQ2**

■ Features


- Wealth of product types: With or without a ground terminal, vertical type, snap-in terminals, etc.
- Can be automatically dip-soldered: Integral molding of the terminals and main body prevents the escape of flux.

■ Recommended Applications

- Operating switches for electronic equipment

■ Explanation of Part Numbers

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	V	Q	2					
Product Code			Type		Height		Push Plate Color	



■ Product Chart

○=Standard

Operating Force	Positioning Pin	Ground Terminal	Height			
			4.3 mm	5.0 mm	7.0 mm	9.5 mm
1.0 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○
1.3 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○
1.6 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○
2.6 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○

■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST	
Electrical	Circuit Diagram		
	Rating	10 μ A 2 Vdc to 20 mA 15 Vdc (Resistiv load)	
	Contact Resistance	50 m Ω max.	
	Insulation Resistance	50 M Ω min. (at 100 Vdc)	
	Dielectric Withstanding Voltage	250 Vac for 1 minute	
	Bouncing	3 ms max. (ON) 8 ms max. (OFF)	
Mechanical	Operating Force	1.0 N $\pm$ 0.4 N 1.3 N $\pm$ 0.4 N 1.6 N $\pm$ 0.5 N	2.6 N $\pm$ 0.6 N
	Travel	0.25 mm $\pm$ 0.10 mm	
Endurance	Operating Life	100000 cycles min.*	50000 cycles min.
Operating Temperature		-20 $^{\circ}$ C to +70 $^{\circ}$ C	
Storage Temperature		-40 $^{\circ}$ C to +85 $^{\circ}$ C (Bulk) -20 $^{\circ}$ C to +40 $^{\circ}$ C (Taping)	
Minimum Quantity/ Packing Unit	Top-push	1000 pcs. Radial Taping (Reel Pack)	
Quantity/Cartron	Top-push	10000 pcs.	

*1 million cycles also available, consult our salesmen.

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

00 Oct. 2012



■ Dimensions in mm (not to scale)

EVQ2

With ground terminal

2-terminals type

Without ground terminal



Part Numbers	Operating Force	H=Height	Push Plate Color	Operating Life
EVQ21304M	1.0 N	4.3 mm	White	100000 cycles
EVQ21305R	1.0 N	5.0 mm	Red	100000 cycles
EVQ21307K	1.0 N	7.0 mm	Black	100000 cycles
EVQ21309K	1.0 N	9.5 mm	Black	100000 cycles
EVQ21404M	1.3 N	4.3 mm	White	100000 cycles
EVQ21405R	1.3 N	5.0 mm	Red	100000 cycles
EVQ21407K	1.3 N	7.0 mm	Black	100000 cycles
EVQ21409K	1.3 N	9.5 mm	Black	100000 cycles
EVQ21504M	1.6 N	4.3 mm	White	100000 cycles
EVQ21505R	1.6 N	5.0 mm	Red	100000 cycles
EVQ21507K	1.6 N	7.0 mm	Black	100000 cycles
EVQ21509K	1.6 N	9.5 mm	Black	100000 cycles
EVQ22704M	2.6 N	4.3 mm	White	50000 cycles
EVQ22705R	2.6 N	5.0 mm	Red	50000 cycles
EVQ22707K	2.6 N	7.0 mm	Black	50000 cycles
EVQ22709K	2.6 N	9.5 mm	Black	50000 cycles



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.