

# 40 Series



## Ohmite® Silicone-Ceramic Conformal Axial Terminal Wirewound 1% and 5% Tolerance Standard



Ohmite 40 Series resistors are the most economical conformal silicone-ceramic coated resistors offered. These all-welded units are characterized by their low temperature coefficients and resistance to thermal shock, making them ideal for a wide range of electrical and electronic applications.

Units with 1% and 5% tolerances are identical in construction and electrical specifications. Durable but economical 40 Series resistors exceed industry requirements for quality.

### FEATURES

- Economical
- Applications include commercial, industrial and communications equipment
- Stability under high temperature conditions
- All-welded construction
- RoHS compliant; add "E" suffix to part number to specify.

### SERIES SPECIFICATIONS

Series	Wattage	Ohms	Voltage
41	1.0	0.10-6K	150
42	2.0	0.10-8K	100
43	3.0	0.10-20K	200
45	5.0	0.10-70K	460
47	7.0	0.10-80K	670
40	10.0	0.10-150K	1000

Non-Inductive versions available. Insert "N" before tolerance code.  
Example: 42NJ27R

### CHARACTERISTICS

<b>Coating</b>	Conformal silicone-ceramic.
<b>Core</b>	Ceramic.
<b>Terminals</b>	Solder-coated copper clad axial. RoHS solder composition is 96% Sn, 3.5% Ag, 0.5% Cu
<b>Derating</b>	Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C.
<b>Tolerance</b>	±5% (J type), ±1% (F type) (other tolerances available).
<b>Power rating</b>	Based on 25°C free air rating
<b>Overload</b>	Under 5 watts: 5 times rated wattage for 5 seconds. 5 watts and over: 10 times rated wattage for 5 seconds.
<b>Temperature coefficient</b>	Under 1Ω: ±90 ppm/°C; 1Ω to 9.99Ω: ±50 ppm/°C; 10Ω and over: ±20 ppm/°C
<b>Operating temp. range</b>	-55°C to 275°C

### DIMENSIONS

(in./mm max.)



Series	Wattage	Length	Diam.	Lead ga.
41	1.0	0.437 / 11.1	0.125 / 3.2	24
42	2.0	0.406 / 10.3	0.219 / 5.6	20
43	3.0	0.593 / 15.1	0.219 / 5.6	20
45	5.0	0.937 / 23.8	0.343 / 8.7	18
47	7.0	1.280 / 32.5	0.343 / 8.7	18
40	10.0	1.900 / 48.3	0.406 / 10.3	18

(continued)

# 40 Series

## Ohmicone® Silicone-Ceramic Conformal Axial Terminal Wirewound 1% and 5% Tolerance Standard

### ORDERING INFORMATION

#### Standard part numbers

Ohmic value	Wattage and Tolerance										Ohmic value	Wattage and Tolerance										Ohmic value	Wattage and Tolerance									
	1% Tolerance					5% Tolerance						1% Tolerance					5% Tolerance						1% Tolerance					5% Tolerance				
	Part No. Prefix > Suffix >	1	3	5	10	1	2	3	5	10		Part No. Prefix > Suffix >	1	3	5	10	1	2	3	5	10		Part No. Prefix > Suffix >	1	3	5	10	1	2	3	5	10
0.1 — R10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68 — 68R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,200 — 2K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.15 — R15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75 — 75R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,500 — 2K5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.2 — R20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	82 — 82R	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,700 — 2K7	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.25 — R25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100 — 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000 — 3K0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.3 — R30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120 — 120	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,300 — 3K3	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.33 — R33					✓	✓	✓	✓	✓	✓	125 — 125	✓	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,500 — 3K5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.4 — R40					✓	✓	✓	✓	✓	✓	150 — 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,900 — 3K9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.5 — R50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180 — 180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,000 — 4K0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.75 — R75	✓	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200 — 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,500 — 4K5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 — 1R0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220 — 220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,700 — 4K7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.5 — 1R5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	225 — 225	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000 — 5K0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 — 2R0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250 — 250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000 — 6K0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2 — 2R2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	270 — 270	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,800 — 6K8			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 — 3R0	✓	✓	✓	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300 — 300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,000 — 7K0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 — 4R0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	330 — 330	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,500 — 7K5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 — 5R0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350 — 350	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8,000 — 8K0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.5 — 7R5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	390 — 390	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000 — 9K0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 — 10R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400 — 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000 — 10K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 — 12R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450 — 450	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000 — 12K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 — 15R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	470 — 470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,000 — 13K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 — 18R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500 — 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000 — 15K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 — 20R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	560 — 560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17,000 — 17K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 — 22R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600 — 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000 — 20K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 — 25R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	680 — 680	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,000 — 22K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 — 27R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750 — 750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000 — 25K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 — 30R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800 — 800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000 — 30K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33 — 33R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	820 — 820	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33,000 — 33K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35 — 35R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	900 — 900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,000 — 35K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39 — 39R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,000 — 1K0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000 — 40K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40 — 40R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,100 — 1K1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000 — 50K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47 — 47R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,200 — 1K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
50 — 50R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,500 — 1K5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
56 — 56R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,800 — 1K8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
62 — 62R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000 — 2K0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

Shaded values involve very fine resistance wire and should not be used in critical applications without burn-in and/or thermal cycling.

✓ = Standard values  
 ✘ = Non-standard values subject to minimum handling charge per item

40 Series  
 Ohmicone®  
 Silicone Ceramic  
 Conformal Axial  
 Term. Wirewound

Non-Inductive  
 Winding  
*optional*  
 (blank= std.  
 winding)

RoHS  
 Compliant

**41NJR10E-T** — Tape & reel  
*optional*  
 pc/reel:

<b>Wattage</b>	<b>Tolerance</b>	<b>Resistance</b>	
1 = 1W	F = 1%	R10 = 0.10Ω	41: 5000
2	J = 5%	1R0 = 1.0Ω	42: 1250
3		10R = 10.0Ω	43: 1250
5		250 = 250Ω	45: 1000
7		1K0 = 1,000Ω	47: 500
0 = 10W		4K5 = 4,500Ω	40: 500
		50K = 50,000Ω	





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.