


 Abmessungen / dimensions (mm)
 Tolerances according to DIN ISO 2768-m

MATERIAL

 stem- polyamid black
 nut- polyamid black
 float- polyamid white
 lock washer- polyamid black
 O-ring- nitril caoutchouc black

Schaft- Polyamid schwarz
Mutter- Polyamid schwarz
Schwimmer- Polyamid weiss
Sicherungsring- Polyamid schwarz
O-Ring nitril Kautschuk schwarz
CABLE / Kabel

 single wires LIYV/T 0.25 mm²
 colour black
 ends 5±1 mm stripped and tinned
Einzellitzen LIYV/T 0.25 mm²
Mantelfarbe schwarz
Enden 5±1 mm abisoliert und verzinkt
MARKING / Aufdruck

 Production code EN60062/
 Factory code
Produktionscode
EN60062/Fertigungsstätte

 Float specific density - approx. 0.7 g/cm³
Spezifisches Schwimmergewicht ca. 0.7 g/cm³

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
operating voltage	DC or Peak AC			180	VDC
operating ampere	DC or Peak AC			1,25	A
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Sensor-resistance	measured with 40% overdrive			230	mOhm
Housing material				Polyamid	
Case color				black	
Sealing compound				Polyurethan	

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Operating temperature	Not including cable	-30		80	°C
Operating temperature	including cable	-5		80	°C
Storage temperature		-30		80	°C
safety class	DIN EN 60529			IP68 until the thread	

Cable specification	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Cable typ				single wires	
Cable material				PVC	
Cross section				0,25 mm ²	

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Mounting advice				over 5m cable, a series resistor is recommended.	
Tightening torque				1	Nm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.