

Contact insert - HC-HS06-I-UT-M - 1406531

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



HEAVYCON male insert, HS6 series, 6-pos., screw connection

Product Features

- For fast coding with plastic profile

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	China

Technical data

General

Note	For HEAVYCON housing B6 and B48
Connection method	Screw connection
Tightening torque	1.2 Nm
Screwdriver blade	PH1
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Number of positions	6+PE
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
Type	B16
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Conductor cross section	0.5 mm ² ... 6 mm ²
Connection cross section AWG	20 ... 10
Stripping length of the individual wire	10 mm
Assembly instructions	Connectors may be operated only when there is no load/voltage.

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts)
---------------------------------	--

Contact insert - HC-HS06-I-UT-M - 1406531

Technical data

Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Ag
Contact carrier material	PC

Electrical characteristics

Rated voltage for power contacts	400/690 V
Rated voltage (III/3)	400 V (Conductor-PE)
	690 V (Conductor-Conductor)
Rated surge voltage	6 kV
Rated current	41 A

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440205

ETIM

ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / EAC / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Contact insert - HC-HS06-I-UT-M - 1406531

Approvals


UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	10
Nominal current I _N	35 A
Nominal voltage U _N	600 V

EAC

EAC


Drawings

Schematic diagram




Connector pin assignment, connection side

Diagram




Dimensioned drawing



Male insert

Dimensioned drawing



Panel cutout



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.