

Fuseholders

For Low Voltage 3AG or SFE Fuse Applications

RoHS Twist-Lock In-Line Type

SPECIFICATIONS:

Electrical: Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 20 amperes when the proper spring is installed for fuse size.

Molded Parts: Black Thermoplastic (UL 94V2). Body halves have a .14" diameter hole for insulated wire.

Ambient Temperature: -40°C to +75°C.

Contact Rivet: Brass. Tin finish. Designed to accommodate #14 AWG stranded wire.

Assembled: Includes fuse listed and 19" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire.

Unassembled: For assembly to #14 AWG wire.


OPTIONS:

150 215 is similar to 155 120A except no fuse is supplied. It is intended for use with 3AG fuses rated up to 20 amperes.

UNIVERSAL IN-LINE FUSEHOLDER 155 100:

Supplied with 8" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire and two springs in different lengths to accommodate SFE sized fuses.

* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.



ORDERING INFORMATION:

Unassembled		Assembled	
Catalog Number	For Fuse Size	Catalog Number	Fuse Installed
155 104U	1/4" x 5/8"	155 104A	SFE 4
155 106U	1/4" x 3/4"	155 106A	SFE 6
155 17.5U	1/4" x 7/8"	155 17.5A	SFE 7 1/2
155 109U	1/4" x 7/8"	155 109A	SFE 9
155 114U	1/4" x 1 1/16"	155 114A	SFE 14
155 120U	1/4" x 1 1/4"	155 120A	SFE 20

RoHS Heavy-Duty Bayonet Knob In-Line Type

SPECIFICATIONS:

Electrical: Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 20 amperes when the proper spring is installed for full size.

Molded Parts: Body and knob are Black Thermoset (UL 94V0). Both body and knob have a .20" diameter hole for insulated wire.

Knob: Bayonet-lock type metal insert.

Ambient Temperature: -40°C to +125°C.

Contact Rivet: Brass. Tin plated. Designed to accommodate #14 AWG stranded wire.

Assembled: Includes fuse listed and 19" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire.

Unassembled: For assembly to #14 AWG wire.

OPTIONS:


150 079 is similar to 155 020A except no fuse is supplied. It is intended for use with 3AG fuses rated up to 20 amperes.

UNIVERSAL IN-LINE FUSEHOLDER 150 145:

Supplied with 15" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire and three springs in different lengths to accommodate SFE sized fuses.

Fuseholders with other wire sizes or lengths available on special order.

* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.



ORDERING INFORMATION:

Unassembled		Assembled	
Catalog Number	For Fuse Size	Catalog Number	Fuse Installed
155 004U	1/4" x 5/8"	155 004A	SFE 4
155 006U	1/4" x 3/4"	155 006A	SFE 6
155 07.5U	1/4" x 7/8"	155 07.5A	SFE 7 1/2
155 009U	1/4" x 7/8"	155 009A	SFE 9
155 014U	1/4" x 1 1/16"	155 014A	SFE 14
155 020U	1/4" x 1 1/4"	155 020A	SFE 20

RoHS 2AG or 5 x 20mm Inline Fuseholders

SPECIFICATIONS:

Electrical: This fuseholder, part number 150274, is intended for use with 2AG and 5 x 20mm fuses. Maximum current ratings are 5 amperes at 32V for the 2AG size fuses and 10 amperes at 32V for the 5 x 20mm size fuses.

Body: Black Thermoplastic.

Terminals: Brass.

Wire: 16 Awg size; nominal o.d. 0.104"; color red.


Lead Pull Test: Will withstand 10 lb. pull.

Ambient Temperature: -40°C to +80°C.

ORDERING INFORMATION:

Catalog Number: 150 274

* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.