


Series 80 Mighty Mouse Replacement O-Rings For Jam Nut Receptacles



Accessories

800 and 801 Replacement O-rings for Mighty Mouse jam nut receptacles

Replace lost or damaged O-rings with standard fluorosilicone O-rings. Or, choose EPDM O-rings for improved resistance to hydraulic fluids. Upgrade to silver-filled conductive O-rings for improved EMI protection.



O-rings for Series 800 Jam Nut Receptacles

Shell Size	Part Number				Dimensions			
	Fluoro-silicone	EPDM	Conductive Silicone Cho-Seal 1285	Conductive Fluorosilicone Cho-Seal 1298	Inside Diameter		Width	
					In.	mm.	In.	mm.
-05	809-067-05F	809-067-05E	249-003-800-05-B	249-003-800-05-C	.364	9.25	.045	1.14
-06	809-067-06F	809-067-06E	249-003-800-06-B	249-003-800-06-C	.426	10.82	.050	1.27
-07	809-067-07F	809-067-07E	249-003-800-07-B	249-003-800-07-C	.489	12.42	.055	1.40
-08	809-067-08F	809-067-08E	249-003-800-08-B	249-003-800-08-C	.588	14.94	.051	1.30
-09	809-067-09F	809-067-09E	249-003-800-09-B	249-003-800-09-C	.614	15.60	.070	1.78
-10	809-067-10F	809-067-10E	249-003-800-10-B	249-003-800-10-C	.709	18.01	.079	2.01
-12	809-067-12F	809-067-12E	249-003-800-12-B	249-003-800-12-C	.801	20.35	.070	1.78
-14	809-067-14F	809-067-14E	249-003-800-14-B	249-003-800-14-C	.926	23.52	.070	1.78
-15	809-067-15F	809-067-15E	249-003-800-15-B	249-003-800-15-C	.989	25.12	.070	1.78

O-rings for Series 801 Jam Nut Receptacles

Shell Size	Part Number				Dimensions			
	Fluoro-silicone	EPDM	Conductive Silicone Cho-Seal 1285	Conductive Fluorosilicone Cho-Seal 1298	Inside Diameter		Width	
					In.	mm.	In.	mm.
-05	809-054-05F	809-054-05E	249-003-801-05-B	249-003-801-05-C	.394	10.01	.047	1.19
-06	809-054-06F	809-054-06E	249-003-801-06-B	249-003-801-06-C	.459	11.66	.049	1.24
-07	809-054-07F	809-054-07E	249-003-801-07-B	249-003-801-07-C	.578	14.68	.040	1.02
-08	809-054-08F	809-054-08E	249-003-801-08-B	249-003-801-08-C	.578	14.68	.040	1.02
-09	809-054-09F	809-054-09E	249-003-801-09-B	249-003-801-09-C	.650	16.51	.045	1.14
-10	809-054-10F	809-054-10E	249-003-801-10-B	249-003-801-10-C	.709	18.01	.049 (non-cond.) .043 (conductive)	1.24 1.09
-11	809-054-11F	809-054-11E	N/A	N/A	.780	19.81	.047	1.19
-13	809-054-13F	809-054-13E	249-003-801-13-B	249-003-801-13-C	.894	22.71	.047	1.19
-14	809-054-14F	809-054-14E	N/A	N/A	.945	24.00	.047	1.19
-15	809-054-15F	809-054-15E	N/A	N/A	1.024	26.01	.047	1.19
-16	809-054-16F	809-054-16E	249-003-801-16-B	249-003-801-16-C	1.086	27.58	.040	1.02
-17	809-054-17F	809-054-17E	249-003-801-17-B	249-003-801-17-C	1.142	29.01	.043	1.09
-18	809-054-18F	809-054-18E	N/A	N/A	1.201	30.51	.047	1.19
-19	809-054-19F	809-054-19E	N/A	N/A	1.257	31.93	.047	1.19
-21	809-054-21F	809-054-21E	249-003-801-21-B	249-003-801-21-C	1.417	35.99	.047	1.19
-23	809-054-23F	809-054-23E	249-003-801-23-B	249-003-801-23-C	1.530	38.86	.047	1.19


Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.



Series 80 Mighty Mouse Replacement O-Rings For Jam Nut Receptacles


802 Replacement O-rings for Mighty Mouse receptacles

These Viton® O-rings fit Series 802 "AquaMouse" rear panel mount jam nut connector flanges.



X

These Viton® Piston O-rings fit Series 802 "AquaMouse".



Flange O-rings for Series 802 Jam Nut and Square Flange Receptacles


Shell Size	Jam Nut Flange Style				Square Flange Style			
	Part Number	O-Ring Size	Ø A Inside Dia.		Part Number	O-Ring Size	Ø A Inside Dia.	
			In.	mm.			In.	mm.
-05	809-165-05	2-015	.551	14.00	809-165-35	2-012	.364	9.25
-06	809-165-06	2-017	.676	17.17	809-165-36	2-014	.489	12.42
-07	809-165-07	2-018	.739	18.77	809-165-37	2-015	.551	14.00
-08	809-165-08	2-019	.801	20.35	809-165-38	2-016	.614	15.60
-09	809-165-09	2-020	.864	21.95	809-165-39	2-017	.676	17.17
-10	809-165-10	2-021	.926	23.52	809-165-40	2-018	.739	18.77
-12	809-165-12	2-022	.989	25.12	809-165-42	2-019	.801	20.35
-14	809-165-14	2-025	1.176	29.87	809-165-44	2-022	.989	25.12
-15	809-165-15	2-026	1.239	31.47	809-165-45	2-023	1.051	26.70
-21	809-165-21	2-030	1.614	41.00	809-165-51	2-028	1.364	34.65

Piston O-rings for Series 802

Shell Size	Part Number	O-Ring ID x Width Dimensions		Shell Size	Part Number	O-Ring ID x Width Dimensions	
	Viton®	In.	mm.		Viton®	In.	mm.
-05	809-209-05	.208 x .070	5.28 x 1.78	10	809-209-10	.551 x .070	14.00 x 1.78
-06	809-209-06	.270 x .070	6.86 x 1.78	12	809-209-12	.614 x .070	15.60 x 1.78
-07	809-209-07	.364 x .070	9.24 x 1.78	14	809-209-14	.801 x .070	20.34 x 1.78
-08	809-209-08	.384 x .070	9.75 x 1.78	15	809-209-15	.864 x .070	21.94 x 1.78
-09	809-209-09	.489 x .070	12.42 x 1.78	21	809-209-21	1.051 x .070	26.70 x 1.78

803 Replacement O-rings for Mighty Mouse jam nut receptacles

Replace lost or damaged O-rings with standard fluorosilicone O-rings. Or, choose EPDM O-rings for improved resistance to hydraulic fluids.



O-rings for Series 803 Jam Nut Receptacles

Shell Size	Part Number		Dimensions			
	Fluoro-silicone	EPDM	Inside Diameter		Width	
			In.	mm.	In.	mm.
-05	809-189-05F	809-189-05E	.394	10.01	.047	1.19
-06	809-189-06F	809-189-06E	.459	11.66	.049	1.24
-07	809-189-07F	809-189-07E	.578	14.68	.040	1.02
-08	809-189-08F	809-189-08E	.650	16.51	.045	1.14
-09	809-189-09F	809-189-09E	.650	16.51	.045	1.14
-10	809-189-10F	809-189-10E	.780	19.81	.047	1.19
-12	809-189-12F	809-189-12E	.894	22.71	.047	1.19
-14	809-189-14F	809-189-14E	1.086	27.58	.040	1.02
-15	809-189-15F	809-189-15E	1.142	29.01	.043	1.09

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.