
Thermofit® Molded Parts
Specification Control Drawing


Part Number : 382A012 thru 046
Description : Transition, Y

NOTES

1. All dimensions are in inches [millimeters] ; lbs [gms]
2. Dimensions appearing in table are as follows:
   a – As Supplied
   b – After Unrestricted Recovery
3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
4. Molding ports are optional. When –00 modification number is specified molding ports will be located as shown.
5. Weight shown in table of dimensions is based on polyolefin part.



AS SUPPLIED



AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H Min a	H Max b	J Min a	J Max b	K Min a	K Max b	P ±10% b	R ±10% b	S ±10% b	T ±10% b	HW ±20% b	JW & KW ±20% b	C ±5% b	Weight Nom b
382A012	.52 [13,2]	.24 [6,1]	.26 [6,6]	.13 [3,3]	.26 [6,6]	.13 [3,3]	.88 [22,4]	.76 [19,3]	.94 [23,9]	.61 [15,5]	.06 [1,52]	.04 [1,02]	22 1/2°	.004 [1,81]
382A023	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	1.50 [38,1]	1.70 [43,2]	2.10 [53,3]	1.30 [33,0]	.10 [2,54]	.06 [1,52]	22 1/2°	.026 [11,79]
382A034	1.52 [38,6]	.71 [18,0]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	2.58 [65,5]	3.10 [78,7]	3.10 [78,7]	2.20 [55,9]	.12 [3,05]	.10 [2,54]	22 1/2°	.141 [63,96]
382A046	2.19 [55,6]	1.02 [25,9]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	3.35 [85,1]	3.70 [94,0]	4.40 [111,8]	2.80 [71,1]	.18 [4,57]	.10 [2,54]	22 1/2°	.249 [112,95]

TE Connectivity
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : T1
Date : 29MAR11

Part Number : 382A012 thru 046
Description : Transition, Y

Thermofit® Molded Parts
Specification Control Drawing

Part Number : 382A012 thru 046
Description : Transition, Y

COMPATABILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
–3	Polyolefin, Semi–rigid	RT–301	/42;/86;/87	S–1017;S–1048;S–1052	Adhesive
–4	Polyolefin, Flexible	RT–1304	/42;/86;/87;/180	S–1017;S–1048;S–1052;S–1030	Adhesive
–5	Elastomer, Flexible	RT–501	/42	S–1017	Adhesive
–6	Silicone	RT–602	N/A		
–12	*VITON, Flexible	RT–1312	N/A		
–25	Elastomer, Fluid Resistant	RT–1325	/42;/86	S–1017;S–1048	Adhesive
–100	Polyolefin, Semi–flexible ZEROHAL™	RT–1323	/86,/180	S–1048,S–1030	Adhesive

*VITON is a Registered Trademark of Dupont

ORDERING INFORMATION

382A0XX –XX –XX /XXX

Base part number

Material dash number
(See Compatability Chart)

Modification number
(If necessary, see front of scd binder for a complete list)

Adhesive slash number
(If necessary, see Compatability Chart)

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

TE Connectivity
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : T1
Date : 29MAR11

Part Number : 382A012 thru 046
Description : Transition, Y

CAD FILE MP94214


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.