

**Features:**

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 26, 295mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 70,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours

**Fan-S Division**



Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-04020B *AW11	5	0.09	0.45	4200	0.127	4.489	0.080	2.032	17.5	28.0
FAD1-04020B *LW11	5	0.14	0.70	6200	0.198	6.999	0.165	4.191	30.0	28.0
FAD1-04020B *MW11	5	0.16	0.80	6900	0.219	7.741	0.200	5.080	33.0	28.0
FAD1-04020B *HW11	5	0.25	1.25	7800	0.249	8.802	0.280	7.112	36.0	28.0
FAD1-04020C *AW11	12	0.04	0.48	4200	0.127	4.489	0.080	2.032	17.5	28.0
FAD1-04020C *LW11	12	0.07	0.84	6200	0.198	6.999	0.165	4.191	30.0	28.0
FAD1-04020C *MW11	12	0.08	0.96	6900	0.219	7.741	0.200	5.080	33.0	28.0
FAD1-04020C *HW11	12	0.10	1.20	7800	0.249	8.802	0.280	7.112	36.0	28.0
FAD1-04020C *JW11	12	0.14	1.68	8500	0.271	9.579	0.320	8.128	37.5	28.0
FAD1-04020D *AW11	24	0.14	1.68	4200	0.127	4.489	0.080	2.032	17.5	28.0
FAD1-04020D *LW11	24	0.05	1.20	6200	0.198	6.999	0.165	4.191	30.0	28.0
FAD1-04020D *MW11	24	0.06	1.44	6900	0.219	7.741	0.200	5.080	33.0	28.0
FAD1-04020D *HW11	24	0.07	1.68	7800	0.249	8.802	0.280	7.112	36.0	28.0

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

Note 1: FAD1-04020BBAW11, FAD1-04020DBAW11, FAD1-04020BSAW11, FAD1-04020DSAW11, FAD1-04020BHAW11, FAD1-04020DHAW11 has no approvals.

Note 2: FAD1-04020CBAW11, FAD1-04020CSAW11, FAD1-04020CHAW11 has CE and TUV approvals only





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.