

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

—, —

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

HB

—

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

D

CHANGE LOGO, VENT; ADD CQC, LINE IDENTIFIER, PLATING THICKNESS ECO-12-005725

21AUG12

D.L

BH.Y

D

D

C


C

B

B

A



A




(C) (D)

PART A



PART B



CONNECTION DIAGRAM
(BOTTOM VIEW)




DRILLING DIAGRAM(2/1)
(BOTTOM VIEW)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH

MATERIAL

DWN

Y.Xiao

CHK

N.Funayama

APVD

CH.HSU

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

OMIH CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=8-1440000-3

SCALE 1:1

SHEET 1 OF 2

REV D

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
HB

DIST
—

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

D

© NOTES:
1.TERMINAL DIMENSION IS NOT INCLUDING SOLDER TIP.
2.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:

0

8

2

5

WEEK

YEAR

3.GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mm MIN.	±0.3

④ 4.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.

OMIH-SS-148D	9-1440000-1	48V	OMIH-SS-148D
OMIH-SS-124L	9-1440000-0	24V	OMIH-SS-124L
OMIH-SS-124D	8-1440000-8	24V	OMIH-SS-124D
OMIH-SS-112L	8-1440000-5	12V	OMIH-SS-112L
OMIH-SS-112D	8-1440000-3	12V	OMIH-SS-112D
OMIH-SS-109L	8-1440000-1	9V	OMIH-SS-109L
OMIH-SS-109D	1-1461022-1	9V	OMIH-SS-109D
OMIH-SS-106L	1-1461022-0	6V	OMIH-SS-106L
OMIH-SS-106D	1461022-8	6V	OMIH-SS-106D
OMIH-SS-105L	1461022-6	5V	OMIH-SS-105L
OMIH-SS-105D	1461022-4	5V	OMIH-SS-105D
OMIH-SH-124L	1461022-2	24V	OMIH-SH-124L
OMIH-SH-105L	1-1419153-9	5V	OMIH-SH-105L
OMIH-SH-105D	6-1440000-6	5V	OMIH-SH-105D
DESCRIPTION	TE PART NO	PART B	PART A

RELAY TYPE

		UV RESIN	UV SEAL	16
		EPOXY RESIN	SEAL	15
UL94 V-0		PBT	CASE	14
CLASS E		UEW	MAGNETIC WIRE	13
UL94 V-0		PET	BASE	12
UL94 V-0		PBT	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	10
UL94 V-0		PPS	CARD	9
		Aq ALLOY	MOVABLE CONTACT	8
		Aq ALLOY	STATIONARY CONTACT	7
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	STATIONARY TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

FINISH —

DWN
Y.Xiao

CHK
N.Funayama

APVD
CH.HSU

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
OMIH CUSTOMER DRAWING

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=8-1440000-3

RESTRICTED TO
—

SCALE
1:1

SHEET
2 of 2

REV
D

1470-19 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.