

## Network cable - NBC-MSD/ 15,0-93E SCO US - 1418065

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



### Key Commercial Data

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Packing unit                         | 1 pc          |
| Weight per Piece (excluding packing) | 695.0 g       |
| Custom tariff number                 | 85444210      |
| Country of origin                    | United States |

### Technical data

#### Dimensions

|                 |      |
|-----------------|------|
| Length of cable | 15 m |
|-----------------|------|

#### Ambient conditions

|                      |      |
|----------------------|------|
| Degree of protection | IP65 |
|----------------------|------|

#### General data

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Rated current at 40°C | 4 A                                 |
| Rated voltage         | 250 V                               |
| Number of positions   | 4                                   |
| Signal type/category  | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Standards/regulations | M12 connector IEC 61076-2-101       |

### Standards and Regulations

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Standard designation  | M12 connector   |
| Standards/regulations | IEC 61076-2-101 |

### Cable

# Network cable - NBC-MSD/ 15,0-93E SCO US - 1418065

## Technical data

### Cable

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cable type                                    | PUR ETHERNET 2x2 FLEX                              |
| Cable type (abbreviation)                     | 93E                                                |
| UL AWM style                                  | 20963 (80°C/30 V)                                  |
| Signal type/category                          | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps                |
| Cable structure                               | 2x2xAWG26/7; SF/UTP                                |
| Conductor cross section                       | 2x 2x 0.14 mm <sup>2</sup>                         |
| AWG signal line                               | 26                                                 |
| Conductor structure signal line               | 7x 0.16 mm                                         |
| Core diameter including insulation            | 0.98 mm                                            |
| Wire colors                                   | white/orange-orange, white/green-green             |
| Twisted pairs                                 | 2 cores to the pair                                |
| Overall twist                                 | Two pairs with two fillers to the core             |
| Shielding                                     | Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield |
| Optical shield covering                       | 70 %                                               |
| External sheath, color                        | water blue RAL 5021                                |
| Outer sheath thickness                        | 1.2 mm                                             |
| External cable diameter D                     | 6.4 mm ±0.2 mm                                     |
| Minimum bending radius, fixed installation    | 4 x D                                              |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D                                              |
| Tensile strength short-term/long-term         | ≤ 80N                                              |
| Cable weight                                  | 42 kg/km                                           |
| Outer sheath, material                        | PUR                                                |
| Material conductor insulation                 | Foamed PE                                          |
| Conductor material                            | Bare Cu litz wires                                 |
| Insulation resistance                         | ≥ 500 MΩ*km                                        |
| Conductor resistance                          | ≤ 290 Ω/km                                         |
| Cable capacity                                | approx. 45 nF/km (at 1 kHz)                        |
| Wave impedance                                | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)                            |
| Signal runtime                                | 5.3 ns/m                                           |
| Coupling resistance                           | ≤ 100.00 mΩ/m (At 10 MHz)                          |
| Nominal voltage, cable                        | ≤ 100 V                                            |
| Test voltage Core/Core                        | 700 V (50 Hz, 1 min.)                              |
| Test voltage Core/Shield                      | 700 V (50 Hz, 1 min.)                              |
| Flame resistance                              | According to IEC 60332-1-2                         |
|                                               | in acc. to UL VW1                                  |
| Halogen-free                                  | According to IEC 60754-1                           |
| Resistance to oil                             | in accordance with DIN EN 60811-2-1                |

# Network cable - NBC-MSD/ 15,0-93E SCO US - 1418065

## Technical data

### Cable

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ambient temperature (operation)         | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)    |
|                                         | -20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| Ambient temperature (installation)      | -20 °C ... 80 °C                                |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 80 °C                                |

## Classifications

### eCl@ss


|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001855 |
|----------|----------|

## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 4-pos., D-coded, male side

Cable cross section




PUR ETHERNET 2x2 FLEX [93E]

Dimensional drawing



Plug, M12 x 1, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.