



### Main

Range of product	Harmony XVE Optimum
Product or component type	Indicator bank
Beacon or indicator bank unit type	Illuminated unit
Signalling type	Flashing
Component name	XVE
Light source	Red integral LED
Bulb type	LED
[Us] rated supply voltage	24 V AC/DC

### Complementary

Mounting diameter	2.76 in (70 mm)
Assembly style	Customer assembly
Connections - terminals	Screw clamp terminals: <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end
Marking	CE
Short-circuit protection	0.63 A
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 60947-1
Nominal voltage limit	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Current consumption	< 30 mA
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60947-1
Luminance	74.32 fc (800 cd/m <sup>2</sup> )
Flashing frequency	1 Hz
CAD overall width	2.76 in (70 mm)
CAD overall height	2.05 in (52 mm)
CAD overall depth	2.76 in (70 mm)
Product weight	0.17 lb(US) (0.077 kg)

### Environment

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
product certifications	CCC CSA UL
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)
electrical shock protection class	Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 61140 Class I plastic tube mounting conforming to IEC 61140
protective treatment	TC
IP degree of protection	IP40 in any position except vertical position conforming to IEC 60529 IP42 in vertical position conforming to IEC 60529

### Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

### Indicator Bank

#### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in

order to get **b** dimension.



- (1) Cover (supplied with base unit XVEC21/C21P)
- (2) Illuminated or audible unit
- (3) Base unit XVEC21/C21P, to be ordered separately
- (4) Fixing base, to be ordered separately

Number of units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1 unit	111	4.37
2 units	163	6.42
3 units	215	8.46
4 units	267	10.51
5 units	319	12.56



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.