


X2-Class Power MOSFET

IXTK102N65X2 IXTX102N65X2


$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 650V \\ I_{D25} &= 102A \\ R_{DS(on)} &\leq 30m\Omega \end{aligned}$$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	650	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C , $R_{GS} = 1M\Omega$	650	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	102	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Pulse Width Limited by T_{JM}	204	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	25	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	J
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1040	W
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$	50	V/ns
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting Torque (TO-264P)	1.13/10	Nm/lb.in
F_c	Mounting Force (PLUS247)	20..120 /4.5..27	N/lb
Weight	TO-264P	10	g
	PLUS247	6	g

TO-264P (IXTK)



PLUS247 (IXTX)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Low Q_G
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC-DC Converters
- PFC Circuits
- AC and DC Motor Drives
- Robotics and Servo Controls

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 1mA$	650		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\mu A$	3.0		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			25 μA 350 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			30 m Ω

Symbol	Test Conditions (T _J = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g _{fs}	V _{DS} = 10V, I _D = 0.5 • I _{D25} , Note 1	50	82	S
R _{Gi}	Gate Input Resistance		0.7	Ω
C _{iss}	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 25V, f = 1MHz		10.9	nF
C _{oss}			6100	pF
C _{rss}			12.6	pF
Effective Output Capacitance				
C _{o(er)}	Energy related	V _{GS} = 0V V _{DS} = 0.8 • V _{DSS}	367	pF
C _{o(tr)}	Time related		1420	pF
Resistive Switching Times				
t _{d(on)}	V _{GS} = 10V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25} R _G = 2Ω (External)		37	ns
t _r			28	ns
t _{d(off)}			67	ns
t _f			11	ns
Q _{g(on)}	V _{GS} = 10V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25}		152	nC
Q _{gs}			57	nC
Q _{gd}			33	nC
R _{thJC}				0.12 °C/W
R _{thCS}			0.15	°C/W

Source-Drain Diode


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			102 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			408 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.4 V
t_{rr}	$I_F = 51\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$		450	ns
Q_{RM}			11.7	μC
I_{RM}			52	A

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION


The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from a subjective evaluation of the design, based upon prior knowledge and experience, and constitute a "considered reflection" of the anticipated result. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

TO-264P Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.70	5.30
A1	.102	.118	2.60	3.00
b	.035	.049	0.90	1.25
b1	.091	.106	2.30	2.70
b2	.110	.126	2.80	3.20
c	.020	.033	0.50	0.85
D	1.012	1.035	25.70	26.30
D1	.783	.799	19.90	20.30
D2	.185	.205	4.70	5.20
E	.776	.799	19.70	20.30
E1	.661	.677	16.80	17.20
e	.215 BSC		5.46 BSC	
L	.768	.807	19.50	20.50
L1	.091	.106	2.30	2.70
Q	.228	.244	5.80	6.20
Q1	.346	.362	8.80	9.20
ϕR	.150	.165	3.80	4.20
$\phi R1$	.071	.087	1.80	2.20

PLUS247™ Outline



Terminals: 1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b2	.075	.087	1.91	2.20
b4	.115	.126	2.92	3.20
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
D1	.650	.690	16.51	17.53
D2	.035	.050	0.89	1.27
E	.620	.635	15.75	16.13
E1	.520	.560	13.08	14.22
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.780	.810	19.81	20.57
L1	.150	.170	3.81	4.32
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 51\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 51\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Maximum Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Output Capacitance Stored Energy




Fig. 13. Forward-Bias Safe Operating Area





Fig. 14. Maximum Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.