# LED-Fassung AST (für 3 mm 1 LED)
# LED-Holder AST (for T 1 LED)


**Ausführungen**
Models


**Abmessungen**
Dimensions

**AST ohne LED / without LED**








## Technische Daten / Technical data

| | |
|---|---|
| **Kennwerte / data** | |
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2 s 235 °C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 ) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5 s 260 °C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A ) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... +85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |
| **Werkstoffe / Materials** | |
| Sockel / Socket | Thermoplast |

# AST (ohne LED)
# AST (without LED)


| Ausführungen<br>Models | Varianten<br>Variations | gewünschte Variante ankreuzen<br>select your variation | Artikelnummer<br>Part Number |
|---|---|---|---|
|  | Anzahl der LED-Fassungen<br>Number of LED-Holders | ☐ ☐ | 0035.9610 |
| | | ☐☐ ☐ | 0035.9611 |
| | | ☐☐☐ ☐ | 0035.9612 |
| | | ☐☐☐☐ ☐ | 0035.9613 |
| | | ☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9614 |
| | | ☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9615 |
| | | ☐☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9616 |
| | | ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9617 |
|  | Anzahl der LED-Fassungen<br>Number of LED-Holders | ☐<br>☐ ☐ | 0035.9660 |
| | | ☐☐<br>☐☐ ☐ | 0035.9661 |
| | | ☐☐☐<br>☐☐☐ ☐ | 0035.9662 |
| | | ☐☐☐☐<br>☐☐☐☐ ☐ | 0035.9663 |

# LED-Fassung AST(für 5 mm LED)
# LED-Holder AST (for T 1 3/4 LED)

| Ausführungen<br>Models | Abmessungen<br>Dimensions | Bohrplan<br>Drilling diagram |
|---|---|---|

**AST ohne LED**
without LED






## Technische Daten / Technical data

| Kennwerte / data | |
|---|---|
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2 s 235 °C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 ) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5 s 260 °C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A ) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... +85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |

| Werkstoffe / Materials | |
|---|---|
| Sockel / Socket | Thermoplast |

| Ausführungen<br>Models | Varianten<br>Variations | gewünschte Variante ankreuzen<br>select your variation | Artikelnummer<br>Part Number | Farbindex eintragen<br>Fill in colour index |
|---|---|---|---|---|
| AST ohne LED<br>without LED  | □ | ☐ | 0035.9206 | |
|  | □□ | ☐ | 0035.9205 | |
|  | □□□ | ☐ | 0035.9204 | |
|  | □□□□ | ☐ | 0035.9203 | |


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.