


SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR

Order No.: 1503111



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1503111>

Sensor/actuator connector hood, with a master cable, marking label, for an SAC box with eight double-occupied slots

Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 821227
sales group	D100
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 115 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
02/13/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data	
Number of slots	8
Degree of protection	IP65/IP67
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 75 °C
Sensor/actuator connection system	M12 female connector

Master cable data

Type of connection	Pluggable screw connection
Length of cable	5 m
Cable type	Master cable suitable for flexible cable conduit
Signal line cross section	16x 0.5 mm ²
AWG signal line	20
Conductor structure signal line	64x 0.10 mm
Power supply cross section	3x 1 mm ²
AWG power supply	18
Conductor structure, voltage supply	128x 0.10 mm
External diameter	11.6 mm
Max. bending cycles	1500000
Bending radius	120 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (for fixed installation) -5 °C ... 80 °C (for flexible installation)

Insulation material

Housing material	PA
Material of contact, master cable side	CU alloy
Material of contact surface, master cable side	Sn
Material of the contact carrier on the master cable side	PA 66 V0

Pin assignment

Slot/position = Wire color or connection	1 / 4 (A) = WH
--	----------------

	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Certificates / Approvals



Certification

CUL, GOST, UL

Accessories

Item	Designation	Description
Marking		
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Unprinted marker labels, strips with 5 labels for individual labeling with M-PEN or CMS system, for terminal block width: 17.5 mm, color: White
Tools		
1206463	SZK PZ2 VDE	Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 2 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.