

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

SE 12 PS - 4C R O

△A △B △E


COLOR: O = WEATHER RESISTANT BLACK

REEL

LENGTH: L = 50' (15.2M)
LQ = 75' (22.9M)
C = 100' (30.5M)
CL = 150' (45.7M)
T = 200' (61.0M)
4C = 400' (121.9M)

- MATERIAL: PSFR = POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
(FLAME RETARDANT PET)
PS = POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
(PET)

NOMINAL DIAMETER: 12 = 0.125 (3.2)
 25 = 0.250 (6.4)
 50 = 0.500 (12.7)
 75 = 0.750 (19.1)
 100 = 1.000 (25.4)
 150 = 1.500 (38.1)




PANDUIT PART NO.	NOMINAL DIAMETER (mm)	WALL THICKNESS (IN)	BUNDLE DIA.	WEIGHT/100' (LB)
SE12____-4CRO	0.125 (3.2)	0.024 (0.61)	0.09 - 0.13 (2.37 - 6.35)	0.20
SE25____-TRO	0.250 (6.35)	0.025 (0.64)	0.19 - 0.26 (4.83 - 6.35)	0.60
SE50____-CLRO	0.500 (12.7)	0.025 (0.64)	0.44 - 0.50 (11.18 - 12.70)	1.40
SE75____-CRO	0.750 (19.05)	0.025 (0.64)	0.63 - 0.75 (16.00 - 19.05)	1.60
SE100____-CRO	1.000 (25.4)	0.038 (0.97)	0.88 - 1.00 (22.35 - 25.40)	2.00
SE150____-LQRO	1.500 (38.1)	0.038 (0.97)	1.38 - 1.50 (35.05 - 38.10)	2.70

NOTES:

1. ALL STRANDS OF THE PET SLEEVING SHALL BE THE SAME COLOR.
2. THE FLAME RETARDANT PET SHALL HAVE A WHITE TRACER.
3. REELS MAY HAVE SPLICES DEPENDING ON LENGTH.

△D	LENGTH	20 FT	75 FT	100 FT	150 FT	200 FT	400 FT
	MAX SPLICES	1	1	1	2	2	4
	MAX SPLICE DISTANCE (FT)	15	20	20	25	25	25

4. SE200P ONLY OFFERED IN THE STD PET MATERIALS.

							TITLE PAN-WRAP BRAIDED SLEEVING					
							CUSTOMER DRAWING					
							ITEM REVISION NAME 14B208BB/01					
							DATASET FILE NAME 14B208BB_DC/01A					
1	11.19.15	BDK	MRJS	RGRO	E. UPDATED CHART D. REDESIGNED CHART C. ADDED NOTE 4 B. ADDED BUNDLE DIAMETER A. REMOVED SE38...; SE125...; SE200... AND RESPECTIVE DETAILS	14B208BB_DC	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± N/A .XXX ± N/A .XX ± N/A ANGLES ± N/A			MATERIAL: SEE PART NUMBER DESCRIPTION		
00A	7-8-14	DJSL	VJS	JADE	DRAWING RELEASED	14B208BB_DC	 THIRD ANGLE PROJECTION			DRAWING NUMBER: 14B208BB_DC		
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	DRAWN BY DJSL	DATE 7-8-14	CHK VJS	SCALE	SHT 1 OF 1	SIZE A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.