


**SERIES****SDS680R**RoHS  
Compliant**Surface Mount Shielded Power Choke****Physical Parameters**

|   | Inches            | Millimeters     |
|---|-------------------|-----------------|
| A | 0.260 Max.        | 6.60 Max.       |
| B | 0.175 Max.        | 4.45 Max.       |
| C | 0.115 Max.        | 2.92 Max.       |
| D | 0.040 $\pm$ 0.010 | 1.02 $\pm$ 0.25 |
| E | 0.050 Max.        | 1.27 Max.       |
| F | 0.170 $\pm$ 0.015 | 4.32 $\pm$ 0.38 |
| G | 0.120 Ref.        | 3.05 Ref.       |
| H | 0.055 Ref.        | 1.40 Ref.       |
| I | 0.140 Ref.        | 3.56 Ref.       |
| J | 0.160 Ref.        | 4.06 Ref.       |

**Current rating at 25°C Ambient**

40°C Max. Rise

**Operating Temperature Range**

-40°C to +85°C

**Weight Maximum**

0.20 grams

**Marking** For values lower than 10  $\mu$ H the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in  $\mu$ H. For values 10  $\mu$ H and above, the first two digits indicate the inductance in  $\mu$ H and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SDS680R-102M (1.0  $\mu$ H)

1R0

Example: SDS680R-106M (10,000  $\mu$ H)

103

**Packaging**


Tape & Reel (16mm): 13" reel  
2000 pieces max.

DASH NUMBER\*  
INDUCTANCE ( $\mu$ H)  
C 100 KHz  
TOLERANCE  
SRF (MHz) REF. ONLY  
DC RESISTANCE  
MAXIMUM (OHMS)  
CURRENT RATING  
MAXIMUM (mA)

**SERIES SDS680 FERRITE CORE & SLEEVE**

|       |       |           |     |       |      |
|-------|-------|-----------|-----|-------|------|
| -102M | 1.0   | $\pm$ 20% | 250 | 0.040 | 3000 |
| -152M | 1.5   | $\pm$ 20% | 125 | 0.045 | 2800 |
| -222M | 2.2   | $\pm$ 20% | 120 | 0.050 | 1800 |
| -332M | 3.3   | $\pm$ 20% | 120 | 0.055 | 1600 |
| -472M | 4.7   | $\pm$ 20% | 105 | 0.060 | 1400 |
| -682M | 6.8   | $\pm$ 20% | 50  | 0.065 | 1200 |
| -103M | 10    | $\pm$ 20% | 38  | 0.075 | 1000 |
| -153M | 15    | $\pm$ 20% | 33  | 0.090 | 800  |
| -223M | 22    | $\pm$ 20% | 25  | 0.110 | 700  |
| -333M | 33    | $\pm$ 20% | 20  | 0.190 | 600  |
| -473M | 47    | $\pm$ 20% | 20  | 0.230 | 500  |
| -683M | 68    | $\pm$ 20% | 15  | 0.290 | 400  |
| -104M | 100   | $\pm$ 20% | 10  | 0.480 | 300  |
| -154M | 150   | $\pm$ 20% | 9   | 0.590 | 260  |
| -224M | 220   | $\pm$ 20% | 6   | 0.770 | 220  |
| -334M | 330   | $\pm$ 20% | 5   | 1.40  | 200  |
| -474M | 470   | $\pm$ 20% | 4   | 1.80  | 190  |
| -684M | 680   | $\pm$ 20% | 3   | 2.20  | 180  |
| -105M | 1000  | $\pm$ 20% | 2   | 3.40  | 150  |
| -155M | 1500  | $\pm$ 20% | 2   | 4.20  | 120  |
| -225M | 2200  | $\pm$ 20% | 2   | 8.50  | 100  |
| -335M | 3300  | $\pm$ 20% | 1   | 11.0  | 80   |
| -475M | 4700  | $\pm$ 20% | 1   | 13.9  | 60   |
| -685M | 6800  | $\pm$ 20% | 1   | 25.0  | 40   |
| -106M | 10000 | $\pm$ 20% | 0.8 | 32.8  | 20   |

\*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)**LAND PATTERN DIMENSIONS**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.