

## SUMMARY

### # Wires

Low voltage 5



Image is for illustrative purpose only

Series	0T
Termination type	Female solder
IP rating	68
AWG wire size	22.00 - 22.00
Cable Ø	1.00 - 6.50 mm
Status	active
Matching parts	<a href="#">FGG.0T.305.CLAC50</a>

### Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

## TECHNICAL DETAILS

### Mechanics

Shell Style/Model	HG*: Fixed socket, nut fixing, watertight or vacuumtight
Keying	1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Housing Material	Brass (chrome plated) shell and collet nut, nickel plated brass latch sleeve and mid pieces
Variant	P : Watertight
Weight	4.78 g

### Performance

Configuration	T.305 : 5 Low Voltage
Insulator	L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated Current	6.5 Amps

### Specifications

Contact Type: Solder  
Contact Dia.: 0.7 mm (0.028in)  
Bucket Dia.: 0.8 mm (0.031in)  
Max. Solid Conductor: 0.34 mm<sup>2</sup> (AWG 22)  
Max. Stranded Conductor: 0.34 mm<sup>2</sup> (AWG 22)  
R (max): 6.1 mOhm  
Vtest (contact-shell): 700 V (AC), 1000 V (DC)

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

Vtest (contact-contact): 1000 V (AC), 1400 V (DC)

## Others

Endurance (Shell): >3000 mating cycles  
Temp (min / max): -20°C / +80°C  
Humidity (max): <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
Resistance to vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]  
Shock Resistance: 100 g [ 6 ms]  
Climatical Category: 50/175/21  
Shielding efficiency (min): 75 dB (at 10 MHz)  
Shielding efficiency (min): 40 dB (at 1 GHz)  
Salt Spray Corrosion: >1000 hr

---

## DRAWINGS

### Draws



### Dimensions

	A	B	E	L	M	N	S1	S2	e
mm.	12	12.5	6.5	22	1.5	18.5	8.2	11	M9x0.6
in.	0.47	0.49	0.26	0.87	0.06	0.73	0.32	0.43	








---

## RECOMMENDED BY LEMO

### Tools

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

## Cables

CMN.05.T22.051PGCE	PVC	GREY	
CMN.05.T22.051PNCE	PVC	Black	
CMN.05.T22.051QGZE	TPR (medical)	Grey	
CMN.05.T28.029PGCE	PVC	GREY	
CMN.05.T22.051PGZE		Grey	
CMN.05.T22.051PNZE			
CMN.05.T28.029PGZE		Grey	
CMN.05.T28.029PNCE	PVC	Black	
CMN.05.T28.029PNZE			
005 050	PVC	Black	
050 090	PVC	Black	
050 140	PVC	Grey	
150 250	PVC	Grey	

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.