

Contactors

3 Pole / Frame Size 40AF / 65F



includes 2 x UA-1-11
Auxiliary switch,
(2NO/2NC)

Additional Auxiliaries
and other accessories
see page 11-13



includes 2 x UA-1-11
Auxiliary switch,
(2NO/2NC)

Additional Auxiliaries
and other accessories
see page 11-13

| Type | 40AF | | 65AF | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | MC-32A | MC-40A | MC-50A* | MC-65A* |
| Number of Poles | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NEMA Size | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Standard Auxiliaries | 2NO/2NC | 2NO/2NC | 2NO/2NC | 2NO/2NC |

| AC Coil | Coil Voltage | Frequency | Part. No. | Part. No. | Part. No. | Part. No. |
|---------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24V | 50/60 Hz | MC-32A-AC24V | MC-40A-AC24V | MC-50A-AC24V | MC-65A-AC24V |
| 120V | 50/60 Hz | MC-32A-AC120V | MC-40A-AC120V | MC-50A-AC120V | MC-65A-AC120V | |
| 208V | 60 Hz | MC-32A-AC208V | MC-40A-AC208V | MC-50A-AC208V | MC-65A-AC208V | |
| 230V | 50/60 Hz | MC-32A-AC230V | MC-40A-AC2300V | MC-50A-AC230V | MC-65A-AC230V | |
| 480V | 60 Hz | MC-32A-AC480V | MC-40A-AC480V | MC-50A-AC480V | MC-65A-AC480V | |

Other AC Coil Voltages Available:

60 Hz: 277V, 600V
50/ 60Hz: 48V, 100V, 110V, 200V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V, 500V, 550V

| DC Coil | Coil Voltage | Frequency | Part. No. | Part. No. | Part. No. | Part. No. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12V | — | MC-32A-DC12V | MC-40A-DC12V | MC-50A-DC12V | MC-65A-DC12V |
| 24V | — | MC-32A-DC24V | MC-40A-DC24V | MC-50A-DC24V | MC-65A-DC24V | |

Other DC Coil Voltages Available:

20V, 48V, 60V, 80V, 100V, 110V, 125V, 200V, 220V, 250V

| HP Rating / UL508 | HP | HP | HP | HP |
|--------------------|-----|-----|-----|------|
| Continuous current | 50A | 60A | 70A | 100A |
| Single phase | | | | |
| 110~120V | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 220~240V | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Three phase | | | | |
| 200~208V | 7.5 | 15 | 20 | 25 |
| 220~240V | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 440~480V | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 550~600V | 25 | 30 | 50 | 60 |

| Overload Relays (Class 10A, Differential Typical) | Setting Ranges (A) | Frame Size 40AF | Frame Size 65AF |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 0.1-0.16A | MT-32/3K-0.16 | - |
| 0.16-0.25A | MT-32/3K-0.25 | - | |
| 0.25-0.4A | MT-32/3K-0.4 | - | |
| 0.4-0.63A | MT-32/3K-0.63 | - | |
| 0.63-1A | MT-32/3K-1 | - | |
| 1-1.6A | MT-32/3K-1.6 | - | |
| 1.6-2.5A | MT-32/3K-2.5 | - | |
| 2.4-4A | MT-32/3K-4 | - | |
| 4-6A | MT-32/3K-6 | MT-63/3K-6 | |
| 5-8A | MT-32/3K-8 | MT-63/3K-8 | |
| 6-9A | MT-32/3K-9 | MT-63/3K-9 | |
| 7-10A | MT-32/3K-10 | MT-63/3K-10 | |
| 9-13A | MT-32/3K-13 | MT-63/3K-13 | |
| 12-18A | MT-32/3K-18 | MT-63/3K-18 | |
| 16-22A | MT-32/3K-22 | MT-63/3K-22 | |
| 18-25A | MT-32/3K-25 | MT-63/3K-25 | |
| 22-32A | MT-32/3K-32 | - | |
| 28-40A | MT-32/3K-40 | MT-63/3K-40 | |
| 34-50A | - | MT-63/3K-50 | |
| 45-65A | - | MT-63/3K-60 | |



MT-63

* Lug terminals available; please add "L" to part number, e.g. MC-75A-AC24V-L.
Drawings and other technical information can be found on page 14-20.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.