

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20  
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
A		INITIAL RELEASE	02MAR2016	N.P X.X
A1		PER ECR-16-010253	21JUL2016	N.P X.X
A2		PER ECR-16-016206	16NOV2016	G.W C.W

NOTES:

1. TECHNICAL DATA: SEE TABLE 1
2. STRIP AND RETAIN THE INSULATION
3. RECOMMEND TORQUE 0.4Nm
4. TE LABEL AREA.
5. -\*\* : CABLE LENGTH. -0.5:0.5m, -1.0:1.0m, -1.5:1.5m...
6. INSERT MARK FOR MATING.
7. ALL PRODUCT MUST COMPLIANCE WITH ROHS AND REACH.
8. -00X: FOR CABLE LENGTH, SEE TABLE 2 AND REFER TO LENGTH "L"

注意事项

1. 技术参数：见表1
2. 剥线并保留绝缘层；
3. 推荐扭矩0.4Nm；
4. TE 标签位置；
5. -\*\* 线长：-0.5:0.5m, -1.0:1.0m, -1.5:1.5m
6. 产品对插标示；
7. 产品必须符合ROHS与REACH。
8. -00X：线缆长度，参考表2，参照长度"L"

TABLE 1

TECHNICAL DATA	T40611X0003-00X	T40611X0004-00X
RATED VOLTAGE	60V	30V
RATED CURRENT	3A	
POLLETION DEGREE	3	
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	
MATERIAL GROUP	II	
DEGREE OF PROTECTION	IP67	

COMMENTS	MATERIAL	DESCRIPITON	ITEM
	COPPER ALLOY	SHIELDING	7
	-	TE LABEL	6
	-	CABLE	5
BLUE COLOR	POLYURETHANE	OVER-MOLDING	4
	COPPER ALLOY	COUPLING NUT	3
BALCK COLOR	PA66	HOUSING	2
GOLD FLASH	COPPER ALLOY	CONTACT	1

WIRES	STANDARD	FIXED	FLXIBLE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE	POS.	TABLE 2 PART NUMBER
WIRES: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)	STANDARD: -001: 0.5m -002: 1.0m -003: 1.5m -004: 3.0m -005: 5.0m -006: 7.0m -007: 10.0m CUSTOMIZATION: -**0: 00.0m -001: **.5m	FIXED: -40°C~80°C	FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PUR-**SHS0.34	4	T4061140004-00X
		FIXED: -10°C~80°C	FLXIBLE: -5°C~80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M8-MS-3CON-PUR-**SHS0.34	3	T4061140003-00X
WIRES: 0.25mm <sup>2</sup> (24AWG)	STANDARD: -001: 0.5m -002: 1.0m -003: 1.5m -004: 3.0m -005: 5.0m -006: 7.0m -007: 10.0m CUSTOMIZATION: -**0: 00.0m -001: **.5m	FIXED: -40°C~80°C	FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PUR-**SH	4	T4061120004-00X
		FIXED: -10°C~80°C	FLXIBLE: -5°C~80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M8-MS-3CON-PUR-**SH	3	T4061120003-00X
CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	FIXED: -40°C~80°C	FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PVC-**SH	4	T4061130004-00X
		FIXED: -10°C~80°C	FLXIBLE: -5°C~80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M8-MS-3CON-PVC-**SH	3	T4061130003-00X

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN Nick Pan 21JAN2016	 TE Connectivity
		CHK Kobby Zhao 21JAN2016	
		APVD Xiang Xu 21JAN2016	
		PRODUCT SPEC 108-106140	
MATERIAL	FINISH	APPLICATION SPEC	NAME M8 CABLE ASSEMBLY MALE SIDE SINGLE ENDED, SHIELDED TYPE
		WEIGHT	SIZE A2
		CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE -
			DRAWING NO. C-T40611X000X00X
			RESTRICTED TO -
			SCALE 1:1
			SHEET 1 OF 1
			REV A2

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.