

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0782131011](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System](#)  
**Description:** [Impact™ 4 Pair, Right Angle Power Header, Press-Fit, Blade A1 & A2, B1 & B2 Length 6.90mm , LCP, Glass Filled UL94-V0, Black, Tray Packaging, Lead-Free](#)

**Documents:**  
[3D Model](#)  
[Drawing \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-78213-001 \(PDF\)](#)  
[Packaging Specification PK-78213-001 \(PDF\)](#)  
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Agency Certification</b>    |                                                                       |
| CSA                            | LR19980                                                               |
| UL                             | E29179                                                                |
| <b>General</b>                 |                                                                       |
| Product Family                 | Backplane Connectors                                                  |
| Series                         | <a href="#">78213</a>                                                 |
| Application                    | Conventional, Coplanar                                                |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                                          |
| Component Type                 | Power Header                                                          |
| Overview                       | <a href="#">Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System</a> |
| Product Name                   | Impact™                                                               |
| UPC                            | 883906264918                                                          |
| <b>Physical</b>                |                                                                       |
| Circuits (Loaded)              | 4                                                                     |
| Circuits (maximum)             | 4                                                                     |
| Color - Resin                  | Black                                                                 |
| Durability (mating cycles max) | 200                                                                   |
| First Mate / Last Break        | No                                                                    |
| Flammability                   | 94V-0                                                                 |
| Guide to Mating Part           | No                                                                    |
| Keying to Mating Part          | None                                                                  |
| Material - Metal               | Copper Alloy                                                          |
| Material - Plating Mating      | Gold                                                                  |
| Material - Plating Termination | Tin                                                                   |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                                        |
| Net Weight                     | 8.753/g                                                               |
| Number of Columns              | N/A                                                                   |
| Number of Pairs                | 4                                                                     |
| Number of Rows                 | 2                                                                     |
| Orientation                    | Right Angle                                                           |
| PC Tail Length                 | 2.00mm                                                                |
| PCB Locator                    | No                                                                    |
| PCB Retention                  | None                                                                  |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.60mm                                                                |
| Packaging Type                 | Tray                                                                  |
| Pitch - Mating Interface       | 5.20mm                                                                |
| Pitch - Termination Interface  | 2.00mm, 3.20mm                                                        |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                                               |
| Plating min - Termination      | 2.540µm                                                               |
| Polarized to PCB               | No                                                                    |
| Stackable                      | No                                                                    |
| Surface Mount Compatible (SMC) | No                                                                    |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                                        |



Series image - Reference only

**EU ELV**  
**Not Relevant**

**EU RoHS**  
**Compliant**  
**REACH SVHC**  
Not Contained Per  
-ED/79/2015 (17  
December 2015)  
**Halogen-Free**  
**Status**  
**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS      Green Image  
ELV                Not Relevant

**Search Parts in this Series**  
[78213](#) Series

**Mates With**  
[78214](#) Impact™ Vertical Receptacle, [78350](#) Right Angle Receptacle

**Application Tooling | FAQ**  
*Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.*  
**Global**

| Description                                         | Product #                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Impact™ Power Module Right Angle Removal Tool       | <a href="#">0622024500</a> |
| Right Angle Power Module Installation Press-In Tool | <a href="#">0622018642</a> |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Termination Interface: Style       | Through Hole - Compliant Pin |
| <b>Electrical</b>                  |                              |
| Current - Maximum per Contact      | 20.0A                        |
| Data Rate                          | N/A                          |
| Shield Type                        | N/A                          |
| Shielded                           | No                           |
| Voltage - Maximum                  | 250V                         |
| <b>Solder Process Data</b>         |                              |
| Lead-freeProcess Capability        | N/A                          |
| <b>Material Info</b>               |                              |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                              |
| Packaging Specification            | PK-78213-001                 |
| Product Specification              | PS-78213-001, RPS-78213-100  |
| Sales Drawing                      | SD-78213-003                 |
| Symbol/Footprint Data              | SYM-78213-1011               |

This document was generated on 06/10/2016

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.