

## IGBT Power Module

- Single switch
- Including fast free-wheeling diodes
- Package with insulated metal base plate



Type	$V_{CE}$	$I_C$	Package	Ordering Code
BSM 200 GA 120 DN2	1200V	300A	SINGLE SWITCH 1	C67076-A2006-A70
BSM 200 GA 120 DN2 S	1200V	300A	SSW SENSE 1	C67070-A2006-A70

## Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Collector-emitter voltage	$V_{CE}$	1200	V
Collector-gate voltage $R_{GE} = 20 \text{ k}\Omega$	$V_{CGR}$	1200	
Gate-emitter voltage	$V_{GE}$	$\pm 20$	
DC collector current $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$	$I_C$	300 200	A
Pulsed collector current, $t_p = 1 \text{ ms}$ $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$	$I_{Cpuls}$	600 400	
Power dissipation per IGBT $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1550	W
Chip temperature	$T_j$	+ 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-40 ... + 125	
Thermal resistance, chip case	$R_{thJC}$	$\leq 0.08$	K/W
Diode thermal resistance, chip case	$R_{thJCD}$	$\leq 0.15$	
Insulation test voltage, $t = 1 \text{ min.}$	$V_{is}$	2500	Vac
Creepage distance	-	20	mm
Clearance	-	11	
DIN humidity category, DIN 40 040	-	F	sec
IEC climatic category, DIN IEC 68-1	-	40 / 125 / 56	

Electrical Characteristics, at  $T_j = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

### Static Characteristics

Gate threshold voltage $V_{GE} = V_{CE}, I_C = 8\text{ mA}$	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	V
Collector-emitter saturation voltage $V_{GE} = 15\text{ V}, I_C = 200\text{ A}, T_j = 25\text{ °C}$ $V_{GE} = 15\text{ V}, I_C = 200\text{ A}, T_j = 125\text{ °C}$	$V_{CE(sat)}$	- -	2.5 3.1	3 3.7	
Zero gate voltage collector current $V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_j = 25\text{ °C}$ $V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_j = 125\text{ °C}$	$I_{CES}$	- -	3 12	4 -	mA
Gate-emitter leakage current $V_{GE} = 20\text{ V}, V_{CE} = 0\text{ V}$	$I_{GES}$	-	-	200	nA

### AC Characteristics

Transconductance $V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 200\text{ A}$	$g_{fs}$	108	-	-	S
Input capacitance $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{iss}$	-	13	-	nF
Output capacitance $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{oss}$	-	2	-	
Reverse transfer capacitance $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{rss}$	-	1	-	

**Electrical Characteristics**, at  $T_j = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

**Switching Characteristics, Inductive Load at  $T_j = 125\text{ °C}$** 

Turn-on delay time $V_{CC} = 600\text{ V}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $I_C = 200\text{ A}$ $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$	$t_{d(on)}$	-	110	220	ns
Rise time $V_{CC} = 600\text{ V}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $I_C = 200\text{ A}$ $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$	$t_r$	-	80	160	
Turn-off delay time $V_{CC} = 600\text{ V}$ , $V_{GE} = -15\text{ V}$ , $I_C = 200\text{ A}$ $R_{Goff} = 4.7\ \Omega$	$t_{d(off)}$	-	550	800	
Fall time $V_{CC} = 600\text{ V}$ , $V_{GE} = -15\text{ V}$ , $I_C = 200\text{ A}$ $R_{Goff} = 4.7\ \Omega$	$t_f$	-	80	120	

**Free-Wheel Diode**

Diode forward voltage $I_F = 200\text{ A}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $T_j = 25\text{ °C}$ $I_F = 200\text{ A}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $T_j = 125\text{ °C}$	$V_F$	-	2.3 1.8	2.8 -	V
Reverse recovery time $I_F = 200\text{ A}$ , $V_R = -600\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ $di_F/dt = -2000\text{ A}/\mu\text{s}$ , $T_j = 125\text{ °C}$	$t_{rr}$	-	0.5	-	
Reverse recovery charge $I_F = 200\text{ A}$ , $V_R = -600\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ $di_F/dt = -2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_j = 25\text{ °C}$ $T_j = 125\text{ °C}$	$Q_{rr}$	-	12 36	- -	$\mu\text{C}$

**Power dissipation**

$P_{tot} = f(T_C)$

parameter:  $T_j \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$



**Safe operating area**

$I_C = f(V_{CE})$

parameter:  $D = 0, T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}, T_j \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$



**Collector current**

$I_C = f(T_C)$

parameter:  $V_{GE} \geq 15\text{ V}, T_j \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$



**Transient thermal impedance IGBT**

$Z_{thJC} = f(t_p)$

parameter:  $D = t_p / T$



**Typ. output characteristics**

$I_C = f(V_{CE})$

parameter:  $t_p = 80 \mu s, T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



**Typ. output characteristics**

$I_C = f(V_{CE})$

parameter:  $t_p = 80 \mu s, T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$



**Typ. transfer characteristics**

$I_C = f(V_{GE})$

parameter:  $t_p = 80 \mu s, V_{CE} = 20 \text{ V}$



**Typ. gate charge**

$V_{GE} = f(Q_{Gate})$


parameter:  $I_{C\ puls} = 200\ A$



**Typ. capacitances**

$C = f(V_{CE})$

parameter:  $V_{GE} = 0\ V, f = 1\ MHz$



**Reverse biased safe operating area**

$I_{C\ puls} = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ C$

parameter:  $V_{GE} = \pm 15\ V, t_p \le 1\ ms, L < 20\ nH$



**Short circuit safe operating area**

$I_{C\ sc} = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ C$

parameter:  $V_{GE} = \pm 15\ V, t_{sc} \le 10\ \mu s, L < 20\ nH$




**Typ. switching time**

$t = f(I_C)$ , inductive load,  $T_j = 125^\circ\text{C}$   
 par.:  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_G = 4.7\ \Omega$



**Typ. switching time**

$t = f(R_G)$ , inductive load,  $T_j = 125^\circ\text{C}$   
 par.:  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 200\text{ A}$




**Typ. switching losses**

$E = f(I_C)$ , inductive load,  $T_j = 125^\circ\text{C}$   
 par.:  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_G = 4.7\ \Omega$



**Typ. switching losses**

$E = f(R_G)$ , inductive load,  $T_j = 125^\circ\text{C}$   
 par.:  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 200\text{ A}$



**Forward characteristics of fast recovery reverse diode**  $I_F = f(V_F)$

parameter:  $T_j$



**Transient thermal impedance Diode**  $Z_{thJC} = f(t_p)$

parameter:  $D = t_p / T$






**Circuit Diagram**



**Package Outlines**

Dimensions in mm

Weight: 420 g





**Anhang C-Serie**  
**Appendix C-series**

**Gehäuse spezifische Werte**  
**Housing specific values**

		typ.	
Modulinduktivität stray inductance module	$L_{sCE}$	20	nH

**Gehäusemaße C-Serie**  
**Package outline C-series**



## **Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## **Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.