

CMPZ4678 THRU CMPZ4717

**SURFACE MOUNT
LOW LEVEL SILICON ZENER DIODE
1.8 VOLTS THRU 43 VOLTS
350mW, 5% TOLERANCE**

**SOT-23 CASE**www.centra-semi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPZ4678 Series silicon zener diode is a high quality voltage regulator designed for applications requiring an extremely low operating current and low leakage.

MARKING CODE: SEE MARKING CODE ON ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE**MAXIMUM RATINGS:** ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Power Dissipation

Operating and Storage Temperature

SYMBOL P_D T_J, T_{stg}

350

-65 to +150

UNITS

mW

 $^{\circ}\text{C}$ **ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ($T_A=25^{\circ}\text{C}$) $V_F=1.5\text{V MAX @ } I_F=100\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE			TEST CURRENT	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAXIMUM ZENER CURRENT	MARKING CODE
	$V_Z @ I_{ZT}$			I_{ZT}	I_R	@ V_R	I_{ZM}	
	MIN V	NOM V	MAX V	μA	μA	V	mA	
CMPZ4678	1.710	1.8	1.890	50	7.5	1.0	120.0	C9A
CMPZ4679	1.900	2.0	2.100	50	5.0	1.0	110.0	C9B
CMPZ4680	2.090	2.2	2.310	50	4.0	1.0	100.0	C9C
CMPZ4681	2.280	2.4	2.520	50	2.0	1.0	95.0	C9D
CMPZ4682	2.565	2.7	2.835	50	1.0	1.0	90.0	C9E
CMPZ4683	2.850	3.0	3.150	50	0.8	1.0	85.0	C9F
CMPZ4684	3.135	3.3	3.465	50	7.5	1.5	80.0	C9G
CMPZ4685	3.420	3.6	3.780	50	7.5	2.0	75.0	C9H
CMPZ4686	3.705	3.9	4.095	50	5.0	2.0	70.0	C9J
CMPZ4687	4.085	4.3	4.515	50	4.0	2.0	65.0	C9K
CMPZ4688	4.465	4.7	4.935	50	10	3.0	60.0	C9L
CMPZ4689	4.845	5.1	5.355	50	10	3.0	55.0	C9M
CMPZ4690	5.320	5.6	5.880	50	10	4.0	50.0	C9N
CMPZ4691	5.890	6.2	6.510	50	10	5.0	45.0	C9P
CMPZ4692	6.460	6.8	7.140	50	10	5.1	35.0	C9Q
CMPZ4693	7.125	7.5	7.875	50	10	5.7	31.8	C9R
CMPZ4694	7.790	8.2	8.610	50	1.0	6.2	29.0	C9S
CMPZ4695	8.265	8.7	9.135	50	1.0	6.6	27.4	C9T
CMPZ4696	8.645	9.1	9.555	50	1.0	6.9	26.2	C9U
CMPZ4697	9.500	10	10.50	50	1.0	7.6	24.8	C9V
CMPZ4698	10.45	11	11.55	50	0.05	8.4	21.6	C9W

R9 (13-April 2011)

CMPZ4678 THRU CMPZ4717


**SURFACE MOUNT
LOW LEVEL SILICON ZENER DIODE
1.8 VOLTS THRU 43 VOLTS
350mW, 5% TOLERANCE**



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$) $V_F=1.5\text{V MAX @ } I_F=100\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE			TEST CURRENT	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAXIMUM ZENER CURRENT	MARKING CODE
	V_Z @ I_{ZT}			I_{ZT}	I_R @ V_R	I_{ZM}		
	MIN V	NOM V	MAX V	μA	μA	V	mA	
CMPZ4699	11.40	12	12.60	50	0.05	9.1	20.4	C9X
CMPZ4700	12.35	13	13.65	50	0.05	9.8	19.0	C9Y
CMPZ4701	13.30	14	14.70	50	0.05	10.6	17.5	C9Z
CMPZ4702	14.25	15	15.75	50	0.05	11.4	16.3	91A
CMPZ4703	15.20	16	16.80	50	0.05	12.1	15.4	91B
CMPZ4704	16.15	17	17.85	50	0.05	12.9	14.5	91C
CMPZ4705	17.10	18	18.90	50	0.05	13.6	13.2	91D
CMPZ4706	18.05	19	19.95	50	0.05	14.4	12.5	91E
CMPZ4707	19.00	20	21.00	50	0.01	15.2	11.9	91F
CMPZ4708	20.90	22	23.10	50	0.01	16.7	10.8	91G
CMPZ4709	22.80	24	25.20	50	0.01	18.2	9.9	91H
CMPZ4710	23.75	25	26.25	50	0.01	19.0	9.5	91J
CMPZ4711	25.65	27	28.35	50	0.01	20.4	8.8	91K
CMPZ4712	26.60	28	29.40	50	0.01	21.2	8.5	91L
CMPZ4713	28.50	30	31.50	50	0.01	22.8	7.9	91M
CMPZ4714	31.35	33	34.65	50	0.01	25.0	7.2	91N
CMPZ4715	34.20	36	37.80	50	0.01	27.3	6.6	91P
CMPZ4716	37.05	39	40.95	50	0.01	29.6	6.1	91Q
CMPZ4717	40.85	43	45.15	50	0.01	32.6	5.5	91R


SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

LEAD CODE:
1) Anode
2) No Connection
3) Cathode



R9 (13-April 2011)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.