

Type 4, 4X Mild Steel and Stainless Steel Consolelet *Series 2000*

Modular Console System



Application

- Serves as an economical housing for operator interface applications.
- Provides an ideal sloped surface for mounting keyboards, switches, indicator lights, and/or dials.
- Provides panel mounting capabilities for a variety of applications. Generally used as a stand alone enclosure. Possible to put side by side with base on a single plinth (ie. 36" wide consolelet with 24" base with terminal all together on a 60" plinth).
- Optional casters (require plinth) allow for a completely mobile, NEMA rated work station.
- Smooth lines and clean edges provide an attractive, contemporary appearance.

Standards

- UL 508 Type 3R, 4, 12
- CSA Type 3R, 4, 12, 13
- EIA RS-310-D
- Complies with
 - NEMA Type 3R, 4, 12
 - IEC 60529, IP66

Construction

- UL 508 Type 3R, 4, 4X, 12
- CSA Type 3R, 4, 4X, 12
- Complies with
 - NEMA Type 3R, 4, 4X, 12
 - IEC 60529, IP66

Finish

- Formed 14 gauge steel bodies with 14 gauge steel door and lid.
- Also offered with formed 14 gauge 304 stainless steel bodies with 14 gauge 304 stainless steel door and lid.
- Smooth, continuously welded seams without knockouts or holes.
- Body stiffeners are provided where required for increased strength and rigidity.
- Offered in 4 widths 24", 36", 48" and 60".
- Has solid sides and back, solid door on front, 3 point adjustable lid on sloped (20°) top, and closed bottom with removable access panel.
- 24" and 36" widths have single door on the front whereas 48" and 60" widths have two outside hinged doors on the front.
- Doors can be hinged from either side on 24" and 36" units.
- Door profiles provide increased strength and are pre-punched to provide mounting options.

- Formed lip on enclosure excludes flowing liquids and contaminants.
- Slotted quarter turn oil-tight latches secure the door and lid, with optional tamper resistant and locking latches available.
- Stainless steel models utilize stainless steel hardware.
- Oil resistant gaskets are permanently secured and mechanically retained.
- Features internal stud locations for mounting optional inner panel.
- A bonding screw is provided on the door and a grounding stud is provided in the enclosure.

Accessories

- Available in RAL 7035 light gray textured powder coating and natural stainless steel with a smooth, brushed finish.

Accessories

Cooling Products


Filtered Fans

Heaters

Modular Plinth

Mobile Keyboard Support

- Blowers and Fans
- Rack Mount Fan Tray
- Footrest
- Console Panel



RAL 7035 Light Gray Part No.	Stainless Steel Part No.	B1	B2
2CLC2024	2CSC2024	24.00	-
2CLC2036	2CSC2036	36.00	-
2CLC2048	2CSC2048	-	48.00
2CLC2060	2CSC2060	-	60.00

Data subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.