


AT-CUT CRYSTAL UNIT (SMD · Ceramic Package)

RoHS compliant / Pb free

CS325S


3,000pcs/reel




■ FEATURES

- Ultra-lightweight microminiature AT Crystal units SMD type
- Frequency range : 12.0 ~ 54.0MHz
- External dimensions (mm)
L : 3.3 x W : 2.6 x H : 0.7
- Applications
Small mobile devices / Consumer products

■ DIMENSION [mm]



■ SOLDER PAD LAYOUT [mm]




■ STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	CS325S	Conditions
Nominal Frequency	f_0	12.0MHz ~ 54.0MHz (Fundamental)	Please contact us for frequencies available
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	±30ppm	at 25°C
Frequency Tolerance over Operating Temperature Range	$\Delta f/f_0$	±30ppm	-10°C ~ +60°C
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-40°C ~ +85°C	
Storage Temperature Range	T_{STR}	-55°C ~ +125°C	
Motional (series) resistance	R_1	Refer to the following table	at 25°C
Load capacitance	C_L	10.0pF ~ ∞	Please specify your requirement
Shunt capacitance	C_0	5.0pF Max.	
Level of drive	D_L	100 μW Max.	
Insulation Resistance	I_R	500MΩ Min.	DC100V ± 15V
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	±5ppm Max.	25°C ± 3°C

■ MOTIONAL (SERIES) RESISTANCE (R1)

Freq. Range (MHz)	$12.0 \leq f_0 < 16.0$	$16.0 \leq f_0 < 20.0$	$20.0 \leq f_0 < 30.0$	$30.0 \leq f_0 < 54.0$
R_1	150 Ω Max.	120 Ω Max.	80 Ω Max.	50 Ω Max.

■ PART NUMBERING SYSTEM



*Please contact us for specifications available.

■ Part Marking [standard]




- C : Manufacture's ID Code
- y : The last digit of production year
- m : Production month (See Table.1)
- # : Production Lot No.
- f : The first 4 digits of Frequency including the decimal point


Table.1

Month	Jan	Feb	...	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	...	9	X	Y	Z


■ Reflow profile



■ Packing



Conforming to JIS C 0806 TB1208NEIAJ and RC-1009B TE1208N



Conforming to JIS C 0806 R12R and EIAJ RC-1009B R15

Q'ty/reel	a	b	c	d (φ)	e	f	g	h	j	k	l	m (φ)	n (φ)
3,000	8.0	3.5	4.0	1.1	3.5	0.25	0.75	5°	2.8	-	11.4	180	60

Rev.1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.