

DESIGN KIT

WCAP-AIG5 Aluminum Electrolytic Capacitors

Snap-In / Slim Line - 2000 h @ 105 °C



TECHNICAL DATA:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| C: | 33 – 390 μ F |
| U_R : | 450 V _{DC} |
| I_{ripple} : | 240 – 1860 mA |
| D x L: | 22 x 26 – 35 x 52 mm |
| Pitch: | 10 mm |

Order Code 861 021

Version 1.0

DESIGN KIT

WCAP-AIG5 Aluminum Electrolytic Capacitors

Snap-In / Slim Line - 2000 h @ 105 °C



| | |
|-------------------------|--------------|
| 861 021 483 001 | 450 V |
| ANJN260330M450DSIC3B000 | |
| C: | 33 µF |
| I_{ripple} : | 240 mA |
| D x L: | 22 x 26 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| 861 021 483 002 | 450 V |
| ANJN310470M450DSIC3B000 | |
| C: | 47 µF |
| I_{ripple} : | 350 mA |
| D x L: | 22 x 31 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| 861 021 483 003 | 450 V |
| ANJN310560M450DSIC3B000 | |
| C: | 56 µF |
| I_{ripple} : | 410 mA |
| D x L: | 22 x 31 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| 861 021 483 004 | 450 V |
| ANJN360680M450DSIC3B000 | |
| C: | 68 µF |
| I_{ripple} : | 550 mA |
| D x L: | 22 x 36 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| 861 021 483 005 | 450 V |
| ANJN360820M450DSIC3B000 | |
| C: | 82 µF |
| I_{ripple} : | 640 mA |
| D x L: | 22 x 36 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 483 006 | 450 V |
| ANJN410101M450DSIC3B000 | |
| C: | 100 µF |
| I_{ripple} : | 740 mA |
| D x L: | 22 x 41 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 483 007 | 450 V |
| ANJN460121M450DSIC3B000 | |
| C: | 120 µF |
| I_{ripple} : | 820 mA |
| D x L: | 22 x 46 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 483 008 | 450 V |
| ANJN510151M450DSIC3B000 | |
| C: | 150 µF |
| I_{ripple} : | 960 mA |
| D x L: | 22 x 51 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 484 016 | 450 V |
| ANJ0460181M450DSIC3B000 | |
| C: | 180 µF |
| I_{ripple} : | 1140 mA |
| D x L: | 25 x 46 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 484 017 | 450 V |
| ANJ0460221M450DSIC3B000 | |
| C: | 220 µF |
| I_{ripple} : | 1240 mA |
| D x L: | 25 x 46 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 485 025 | 450 V |
| ANJP510271M450DSIC2B000 | |
| C: | 270 µF |
| I_{ripple} : | 1480 mA |
| D x L: | 30 x 51 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 485 026 | 450 V |
| ANJP510331M450DSIC2B000 | |
| C: | 330 µF |
| I_{ripple} : | 1640 mA |
| D x L: | 30 x 51 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 486 032 | 450 V |
| ANJQ520391M450DSIC2B000 | |
| C: | 390 µF |
| I_{ripple} : | 1860 mA |
| D x L: | 35 x 52 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 485 026 | 450 V |
| ANJP510331M450DSIC2B000 | |
| C: | 330 µF |
| I_{ripple} : | 1640 mA |
| D x L: | 30 x 51 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 861 021 486 032 | 450 V |
| ANJQ520391M450DSIC2B000 | |
| C: | 390 µF |
| I_{ripple} : | 1860 mA |
| D x L: | 35 x 52 mm |

TECHNICAL DATA:

Capacitance Tolerance: ±20 %
 Temperature Range: -25°C / +105°C
 I_{ripple} : Max Values @ 120Hz / 105°C
 Endurance: 2000h @ 105°C,
 max. I_{ripple} applied



DC Voltage Rating

450 V

EMC COMPONENTS | INDUCTORS | TRANSFORMERS | RF COMPONENTS | CIRCUIT PROTECTION | EMC SHIELDING MATERIAL | LEDs | CONNECTORS | SWITCHES | ASSEMBLY TECHNIQUE | POWER ELEMENTS | **CAPACITORS**

Important information: Würth Elektronik's design kits contain reference components. These components correspond with the current product development status on the day of supply. Exchange of the reference components to components with up-to-date product development status is not carried out automatically. No liability is taken for the use of these reference components. Therefore, please request new samples prior to releases for series production and product release.

Please check datasheets on www.we-online.com for specifications. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, EMC & Inductive Solutions. © 2016

www.we-online.com

**All products
 ex stock!**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.