


SF2437D

**480 MHz
SAW Filter**



- **High Performance SAW Filter**
- **3.8 x 3.8 mm Surface-mount Package**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
Maximum DC Voltage Between any Two Active Terminals	3	VDC
Operable Temperature Range	-45 to +125	°C
Specification Temperature Range	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	-40 to +95	°C
Suitable for Lead-free Soldering - Maximum Soldering Profile	260 °C for 10 sec	


Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_c			480		MHz
Insertion Loss (470 to 482 MHz)	ILmin			2.4	3.5	dB
(482 to 490 MHz)				1.8	3.0	
Amplitude Ripple (470 to 490 MHz)				1.9	2.5	dB
Attenuation (Reference level from 0dB)						dB
0 to 350 MHz			40	45		
350 to 450 MHz			23	28		
500 to 518 MHz			34	40		
540 to 560 MHz			36	43		
560 to 600 MHz			36	39		
Temperature Coefficient of Frequency				-36		ppm/k

Case Style	3.8 x 3.8 mm Nominal Footprint
Lid Symbolization, Y=year, WW=week, S=shift, Dot=pin 1 indicator	B47, YWWS

Electrical Connections

Connection	Terminals
Input	2
Output	6
Case Ground	All others




CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


NOTES:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_c .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.


Frequency Characteristics



Format: LogMag REF: 0dB




Format: LogMag REF: 0dB



SM3838-8 Case

8-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 3.8 X 3.8mm Nominal Footprint

Case Dimensions




Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.65	3.8	3.95	0.14	0.15	0.155
B	3.65	3.8	3.95	0.14	0.15	0.155
C	-	-	1.40	-	-	0.055
D	-	1.10	-	-	0.043	-
E	-	1.0	-	-	0.04	-
F	-	0.6	-	-	0.024	-
G	-	2.54	-	-	0.100	-
H	-	1.50	-	-	0.059	-



Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μm Gold over 1.27 to 8.89 μm Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μm Nickel
Body	Al_2O_3 Ceramic


TOP VIEW




BOTTOM VIEW



Tape and Reel Specifications




"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	4.25 mm
Bo	4.25 mm
Ko	1.3 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.