


TrenchT2™ Power MOSFET


IXTA90N075T2 IXTP90N075T2

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated




$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 75V \\ I_{D25} &= 90A \\ R_{DS(on)} &\leq 10m\Omega \end{aligned}$$

TO-263 (IXTA)



TO-220 (IXTP)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 175^\circ\text{C}$	75	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 175^\circ\text{C}, R_{GS} = 1M\Omega$	75	V
V_{GSM}	Transient	± 20	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	90	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Pulse Width Limited by T_{JM}	225	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	400	mJ
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	180	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ\text{C}$
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13 / 10	Nm/lb.in
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g

Features

- International Standard Packages
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance
- Fast Intrinsic Rectifier
- 175°C Operating Temperature
- High Current Handling Capability
- ROHS Compliant
- High Performance Trench Technology for extremely low $R_{DS(on)}$

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- Automotive Engine Control
- Synchronous Buck Converter (for Notebook SystemPower & General Purpose Point & Load)
- DC/DC Converters
- High Current Switching Applications
- Power Train Management
- Distributed Power Architecture

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	75		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$			± 200 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$ $T_J = 150^\circ\text{C}$			2 μA 250 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 45A$, Notes 1 & 2			10 m Ω


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 45\text{A}$, Note 1	28	47	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		3290	pF
C_{oss}			406	pF
C_{rss}			75	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 25\text{A}$ $R_G = 5\Omega$ (External)		14	ns
t_r			28	ns
$t_{d(off)}$			35	ns
t_f			20	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 25\text{A}$		54	nC
Q_{gs}			16	nC
Q_{gd}			11	nC
R_{thJC}	TO-220	0.50		0.82°C/W
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			90 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			360 A
V_{SD}	$I_F = 45\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1	0.92	1.0	V
t_{rr}	$I_F = 45\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 38\text{V}$		50	ns
I_{RM}			3.7	A
Q_{RM}			93	nC


- Notes: 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$; duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. On through-hole packages, $R_{DS(on)}$ Kelvin test contact location must be 5mm or less from the package body.

TO-263 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETER	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.185	4.30	4.70
A1	.000	.008	0.00	0.20
A2	.091	.098	2.30	2.50
b	.028	.035	0.70	0.90
b2	.046	.060	1.18	1.52
C	.018	.024	0.45	0.60
C2	.049	.060	1.25	1.52
D	.340	.370	8.63	9.40
D1	.300	.327	7.62	8.30
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.270	.330	6.86	8.38
[e]	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.580	.620	14.73	15.75
L	.075	.105	1.91	2.67
L1	.039	.060	1.00	1.52
L2	—	.070	—	1.77
[L3]	.010 BSC		0.254 BSC	

TO-220 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.169	.185	4.30	4.70
A1	.047	.055	1.20	1.40
A2	.079	.106	2.00	2.70
b	.024	.039	0.60	1.00
b2	.045	.057	1.15	1.45
c	.014	.026	0.35	0.65
D	.587	.626	14.90	15.90
D1	.335	.370	8.50	9.40
(D2)	.500	.531	12.70	13.50
E	.382	.406	9.70	10.30
(E1)	.283	.323	7.20	8.20
e	.100 BSC		2.54 BSC	
e1	.200 BSC		5.08 BSC	
H1	.244	.268	6.20	6.80
L	.492	.547	12.50	13.90
L1	.110	.154	2.80	3.90
ØP	.134	.150	3.40	3.80
Q	.106	.126	2.70	3.20

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692	7,063,975B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 150^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 45\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 45\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area




Fig. 13. Resistive Turn-on
Rise Time vs. Junction Temperature




Fig. 14. Resistive Turn-on
Rise Time vs. Drain Current




Fig. 15. Resistive Turn-on
Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Resistive Turn-off
Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 17. Resistive Turn-off
Switching Times vs. Drain Current




Fig. 18. Resistive Turn-off
Switching Times vs. Gate Resistance





Fig. 19. Maximum Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.