

PLUG: WGAV 122 PD9 SY
 RECEPTACLE: WGA 122 SAD9 SY
 XXXX XXX XXXX XX

PLUG

RECEPTACLE

SERIES	
WGAV Plug, straight, with mounting ears	WGA Receptacle, straight, with mounting ears WGA Receptacle, right angle, with mounting ears

SIZE	
122 Number of contacts	122 Number of contacts

CONTACTS

- Pin or socket contacts can be used in either plug or receptacle.
- When pin contacts are used, standard hardware orientation places the female hardware next to the #1 pin contact.
- When socket contacts are used, standard hardware orientation places the male hardware next to the #1 socket contact.

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:

PC	Pin, straight, solder cup (.035" I.D.)
PD7	Pin, straight, dip solder, .109" x .027" dia
PD9	Pin, straight, dip solder, .140" x .027" dia
PD11	Pin, straight, dip solder, .172" x .027" dia
PD15	Pin, straight, dip solder, .234" x .027" dia
PF6	Pin, straight, flex circuit, .093"

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:

SAC	Socket, straight, solder cup (.035" I.D.)
SAD7	Socket, straight, dip solder, .109" x .027" dia
SAD9	Socket, straight, dip solder, .140" x .027" dia
SAD11	Socket, straight, dip solder, .172" x .027" dia
SAF3	Socket, straight, flex circuit, .050"
SAF6	Socket, straight, flex circuit, .093"
SAF9	Socket, straight, flex circuit, .140"
SAG7	Socket, straight, dip solder, .109" x .018" dia
SAG9	Socket, straight, dip solder, .140" x .018" dia
SAG11	Socket, straight, dip solder, .172" x .018" dia
SAP	Socket, straight, pin termination .150", connector saver
SAW24	Socket, straight, wire wrap [®] , .375"
SAW40	Socket, straight, wire wrap [®] , .625"
SOR7	Socket, right angle, dip solder, .109" x .025" dia
SOR9	Socket, right angle, dip solder, .140" x .025" dia
SOR11	Socket, right angle, dip solder, .172" x .025" dia


HARDWARE

- Plug facial seal gaskets and hoods; order separately or add "Q" in part number. Example: WGAV122PD9QJ.
 See "Gaskets" and "Hoods" in Accessories section for instructions.

SY	Guide set	SY	Guide set
SY-#	Guide set, polarized	SY-#	Guide set, polarized
SYL	Guide set, long	SYL	Guide set, long
J	Fixed jackset	J	Fixed jackset
JL	Fixed jackset, long	JL	Fixed jackset, long
JT	Turning jackset, .460"	JT	Turning jackset, .460"
JTA	Turning jackset, .160"	JTA	Turning jackset, .160"
JTB	Hex turning jackset, .160"	JTB	Hex turning jackset, .160"
JTC	Hex turning jackset, .460"	JTC	Hex turning jackset, .460"
JTL	Turning jackset, long, .660"	JTL	Turning jackset, long, .660"

OPTIONS

- Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WGAV122PD9SY-D01. Call factory for additional codes.
 - 342 Remove mounting ears, (.250" each end)
 - B82 Termination face sealed against conformal coating
 - D01 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps[®] and flex contacts) with 63/37 or 60/40 solder.
 - P39 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps[®] and flex contacts) with SAC305 solder (lead free).
 - G69 Solder cups fixed in an outward orientation (otherwise contacts will rotate)
- = Option not RoHS compliant





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.