


# PCM-3810I

# PCM-3813I


250 kS/s, 12-bit, 16-ch  
Multifunction PCI-104 Module

100 kS/s, 12-bit, 32-ch  
Isolated Analog Input PCI-104 Module



PCM-3810I

FCC CE RoHS



PCM-3813I

FCC CE RoHS

## Specifications

### Analog Input

- Channels 16 single-ended or 8 differential or combination
- Resolution 12 bits
- Max. Sampling Rate 250 kS/s
- Ring Buffer Size 4,096 samples
- Input Range and Gain List

Gain	0.5	1	2	4	8
Unipolar	N/A	0 ~ 10	0 ~ 5	0 ~ 2.5	0 ~ 1.25
Bipolar	±10	±5	±2.5	±1.25	±0.625

- Input Protection 30 Vp-p
- Sampling Mode Polling, pacer, double-clock, or external clock
- Trigger Mode Pre-trigger, post-trigger, delay-trigger, about-trigger

### Analog Output

- Channels 2
- Output Range Internal Reference (V): 0 ~ 5, 0 ~ 10, ±5, ±10  
External Reference: 0 ~ +x V @ +x V (-10 ≤ x ≤ 10)  
-x ~ +x V @ +x V (-10 ≤ x ≤ 10)
- Resolution 12 bits
- Output Rate 250 kS/s
- Ring Buffer Size 4,096 samples
- Slew Rate 20 V/μs
- Operation Mode Software polling, continuous out

### Digital Input/Output

- Channels 16
- Compatibility 5V/TTL

### Counter/Timer

- Channels 3 (independent)
- Resolution 24 bits
- Compatibility 5 V/TTL
- Max. Input Frequency 10 MHz
- Counter Modes 12 (programmable)
- Interrupt Capable Ch. 3
- PWM Channels 3

### General

- Bus Type PCI-104
- I/O Connectors 1 x 26-pin, 1 x 50-pin box header
- Dimensions (L x H) 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Operating Temperature 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)

## Ordering Information

- PCM-3810I 250 kS/s, 12-bit Multi. PCI-104 Module

### Accessories

- PCL-10150-1.2E 50-pin Flat Cable, 1.2 m
- ADAM-3950 50-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board

## Features

- Compact size with robust design
- 32 single-ended or 16 differential analog inputs
- Programmable gain for each input channel
- Automatic channel/ gain/ SD scanning
- Onboard ring buffer (1,024 samples)
- Isolation protection (2,500 V<sub>DC</sub>)

## Specifications

### Analog Input

- Channels 32 single-ended or 16 differential or combination
- Resolution 12 bits
- Max. Sampling Rate 100 kS/s
- Ring Buffer Size 1,024 samples
- Input Range and Gain List

Gain	0.5	1	2	4	8
Unipolar	N/A	0 ~ 10	0 ~ 5	0 ~ 2.5	0 ~ 1.25
Bipolar	±10	±5	±2.5	±1.25	±0.625

- Input Protect 30 Vp-p
- Input Impedance 100 MΩ/10pF (off); 100 MΩ/100pF (on)
- Sampling Mode Software polling, onboard programmable pacer, or external TTL trigger

### General

- Bus Type PCI-104
- I/O Connectors 1 x 40-pin box header
- Dimensions (L x H) 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Operating Temperature 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)

## Ordering Information

- PCM-3813I 100 kS/s, 12-bit Isolated AI PCI-104 Module

### Accessories

- PCL-10141-0.2E IDE#2 40-pin to DB37(F) Flat CABLE, 0.2 m
- PCL-10137-1E DB37 Cable, 1 m
- PCL-10137-2E DB37 Cable, 2 m
- PCL-10137-3E DB37 Cable, 3 m
- ADAM-3937 DB37 DIN-rail Wiring Board



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.