



FCIconnect.com

Copyright FCI

D

1		2		3		4		5		6																																																																																			
 FOR 14 & 15 POSN FOR 26,44 & 62 POSN PCB DRILLING DETAILS						<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">SIZE</th><th colspan="7">DIMENSIONS</th></tr><tr><th>A±0.38</th><th>B±0.12</th><th>C±0.10</th><th>D^{+0.25}₋₀</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr></thead><tbody><tr><td>14/15</td><td>30.81</td><td>24.99</td><td>16.96</td><td>16.21</td><td>7.68</td><td>8.19</td><td>2.285</td></tr><tr><td>26</td><td>39.14</td><td>33.32</td><td>25.18</td><td>24.54</td><td>7.02</td><td>8.01</td><td>2.285</td></tr><tr><td>44</td><td>53.03</td><td>47.04</td><td>39.12</td><td>38.25</td><td>7.01</td><td>8.02</td><td>2.285</td></tr><tr><td>62</td><td>69.32</td><td>63.50</td><td>55.68</td><td>54.71</td><td>7.03</td><td>8.21</td><td>2.41</td></tr></tbody></table>						SIZE	DIMENSIONS							A±0.38	B±0.12	C±0.10	D ^{+0.25} ₋₀	E	F	G	14/15	30.81	24.99	16.96	16.21	7.68	8.19	2.285	26	39.14	33.32	25.18	24.54	7.02	8.01	2.285	44	53.03	47.04	39.12	38.25	7.01	8.02	2.285	62	69.32	63.50	55.68	54.71	7.03	8.21	2.41																																			
						SIZE	DIMENSIONS																																																																																						
							A±0.38	B±0.12	C±0.10	D ^{+0.25} ₋₀	E	F	G																																																																																
						14/15	30.81	24.99	16.96	16.21	7.68	8.19	2.285																																																																																
						26	39.14	33.32	25.18	24.54	7.02	8.01	2.285																																																																																
44	53.03	47.04	39.12	38.25	7.01	8.02	2.285																																																																																						
62	69.32	63.50	55.68	54.71	7.03	8.21	2.41																																																																																						
NOTE-1. FOR 14 POSN.HOLE NO.9 IS BLOCKED.																																																																																													
ORDERING INFORMATION																																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th>SERIES</th><th>NO.OF CONTACTS</th><th>TYPE OF CONTACTS</th><th>S-SOCKET</th><th>TYPE OF TERMINATION</th><th>HEIGHT OF TERMINATION</th><th>LEAD FREE</th><th>PLATING</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>C</td><td>D</td><td>X</td><td>X</td><td>S</td><td>1</td><td>3</td><td>E</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td><td>O</td><td>L</td><td>F</td></tr><tr><td colspan="6">14,15,26,44 & 62</td><td colspan="6">13-ANGLED SPILL PITCH 2.54 USA FOOT PRINT 8.89 USA</td><td colspan="4">PA->STANDARD HOLE PL->THREADED INSERT M3 PX->THREADED INSERT UNC 4.40 PV->FEMALE SCREW LOCK UNC 4.40 GL->HARPOON+INSERTM3+METAL BRACKET GX->HARPOON+INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET GV->HARPOON+F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET GA->HARPOON+METAL BRACKET+STANDARD HOLE UL->INSERT M3+METAL BRACKET UX->INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET UV->F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET</td></tr><tr><td colspan="6">UNC 440</td><td colspan="6">3.18±0.3 US STANDARD</td><td colspan="4">00-STANDARD 09->HIGH TEMP. IR or Vapor Reflow suitable</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="4">MOUNTING OPTIONS</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td colspan="4">4->FLASH Au+SnPb/Sn 6->0.76 µAu+SnPb/Sn</td></tr></tbody></table>						SERIES	NO.OF CONTACTS	TYPE OF CONTACTS	S-SOCKET	TYPE OF TERMINATION	HEIGHT OF TERMINATION	LEAD FREE	PLATING	I	C	D	X	X	S	1	3	E	X	X	X	O	O	L	F	14,15,26,44 & 62						13-ANGLED SPILL PITCH 2.54 USA FOOT PRINT 8.89 USA						PA->STANDARD HOLE PL->THREADED INSERT M3 PX->THREADED INSERT UNC 4.40 PV->FEMALE SCREW LOCK UNC 4.40 GL->HARPOON+INSERTM3+METAL BRACKET GX->HARPOON+INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET GV->HARPOON+F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET GA->HARPOON+METAL BRACKET+STANDARD HOLE UL->INSERT M3+METAL BRACKET UX->INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET UV->F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET				UNC 440						3.18±0.3 US STANDARD						00-STANDARD 09->HIGH TEMP. IR or Vapor Reflow suitable																MOUNTING OPTIONS																4->FLASH Au+SnPb/Sn 6->0.76 µAu+SnPb/Sn			
SERIES	NO.OF CONTACTS	TYPE OF CONTACTS	S-SOCKET	TYPE OF TERMINATION	HEIGHT OF TERMINATION	LEAD FREE	PLATING																																																																																						
I	C	D	X	X	S	1	3	E	X	X	X	O	O	L	F																																																																														
14,15,26,44 & 62						13-ANGLED SPILL PITCH 2.54 USA FOOT PRINT 8.89 USA						PA->STANDARD HOLE PL->THREADED INSERT M3 PX->THREADED INSERT UNC 4.40 PV->FEMALE SCREW LOCK UNC 4.40 GL->HARPOON+INSERTM3+METAL BRACKET GX->HARPOON+INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET GV->HARPOON+F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET GA->HARPOON+METAL BRACKET+STANDARD HOLE UL->INSERT M3+METAL BRACKET UX->INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET UV->F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET																																																																																	
UNC 440						3.18±0.3 US STANDARD						00-STANDARD 09->HIGH TEMP. IR or Vapor Reflow suitable																																																																																	
												MOUNTING OPTIONS																																																																																	
												4->FLASH Au+SnPb/Sn 6->0.76 µAu+SnPb/Sn																																																																																	
TECHNICAL SPECIFICATIONS																																																																																													
MATERIAL																																																																																													
SHELL																																																																																													
INSULATORS																																																																																													
CONTACTS																																																																																													
PLATING																																																																																													
ACTIVE ZONE																																																																																													
TERMINATION ZONE																																																																																													
FOR LEAD FREE PLATING																																																																																													
METAL BRACKET																																																																																													
SCREW LOCK																																																																																													
HARPOON																																																																																													
CLINCH NUT																																																																																													
ELECTRICAL DATA																																																																																													
MAX.CURRENT RATING																																																																																													
TEST VOLTAGE																																																																																													
RATED VOLTAGE																																																																																													
CONTACT RESISTANCE																																																																																													
SHELL RESISTANCE																																																																																													
INSULATION RESISTANCE																																																																																													
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS.																																																																																													
OPERATING TEMPERATURE RANGE																																																																																													
MECHANICAL CHARACTERISTICS																																																																																													
MATING/UNMATING CYCLES (Min.)																																																																																													
INSERTION/EXTRACTION FORCE PER CONTACTS																																																																																													

form: A3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.