

## L-Series - UL489 Miniature Molded Case Circuit Breaker - 2 pole C-Trip / DC




**Two Pole**

Standard Pack: 4


Weight: 1.7kg (3.74 lb.)

Rated Current	Type/ Cat. No.
0.2A	DC2CU02L
0.5A	DC2CU05L
1.0A	DC2CU1L
1.6A	DC2CU1.6L
2.0A	DC2CU2L
3.0A	DC2CU3L
4.0A	DC2CU4L
5.0A	DC2CU5L
6.0A	DC2CU6L
8.0A	DC2CU8L
10A	DC2CU10L
12A	DC2CU12L
13A	DC2CU13L
15A	DC2CU15L
16A	DC2CU16L
20A	DC2CU20L
25A	DC2CU25L
30A	DC2CU30L
32A	DC2CU32L
40A	DC2CU40L
50A	DC2CU50L
60A	DC2CU60L
63A	DC2CU63L


<b>DC Version Current/ Voltage Rating</b>	0.2-63A/125/250VDC
<b>Calibration Temperature</b>	40°C (104°F)
<b>Operating Temperature</b>	-25° to 60°C (-13° to 140°F)
<b>Storage Temperature</b>	-25° to 75°C (-13° to 167°F)
<b>Terminal Size Acceptability:</b>	
<b>Solid Wire</b>	18 AWG -10 AWG
<b>Stranded Wire</b>	18 AWG -6 AWG
<b>Terminal Torque</b>	2.8 Nm (25 lb-in.)
<b>Terminal Protection Degree</b>	IP20
<b>Electrical Life</b>	6000 cycles on/off
<b>Mechanical Life</b>	100000 cycles on/off
<b>Wire Connection</b>	copper wire only 60/75°C



**C and D Trip, Less than 10A**



**C and D Trip, 10A and higher**



### DC - SHORT CIRCUIT INTERRUPTING RATING

No. Poles	Type	0.2-32A	33-63A
1	DC	10kA @ 125V	10kA @ 125V
2	DC	10kA @ 250V	10kA @ 250V



For ring tongue terminal version, replace "U" with "R" in part number. For example 1CR20L instead of 1CU20L.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.