

## SUMMARY

### # Wires

High voltage 1

*Image is for illustrative purpose only*

Series 1E  
Termination type Male solder High-Voltage  
IP rating 68  
AWG wire size 0.00 - 0.00  
Cable Ø 1.30 - 8.50 mm  
Status active

### Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

## TECHNICAL DETAILS

### Mechanics

Shell Style/Model ERA\*: Fixed receptacle, nut fixing  
Keying Circular, male  
Housing Material Brass (chrome plated) shell and collet nut, nickel plated brass latch sleeve and mid pieces  
Weight 19.85 g

### Performance

Configuration 1E.405 : 1 High Voltage  
Insulator T: PTFE  
Rated Current 8 Amps

### Specifications

Contact Type: Solder  
Test voltage (kV DC) 10.5  
Test voltage (kV AC) 7.5  
Creepage distance min.: 10.5 mm

### Others

Endurance (Shell): 5000 mating cycles  
Temp (min / max): -55°C / +200°C

*LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.*

Humidity (max): <=95% [at 60 deg C /140 F]  
 Vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]  
 Shock Resistance: 100 g [ 6 ms]  
 Climatical Category: 50/175/21  
 Shielding (min): 95 dB (10 MHz)  
 Shielding (min): 80 dB (1 GHz)  
 Salt Spray Corrosion: >1000 hr

## DRAWINGS

### Draws



### Dimensions

	A	B	E	L	L1	M	S1	S3	e
mm.	20	21.5	9	36	25.3	4.5	14.5	19	M16x1.0
in.	0.79	0.85	0.35	1.42	1.00	0.18	0.57	0.75	


## RECOMMENDED BY LEMO

### Tools

### Cables

121 221	PVC	Red	
---------	-----	-----	---

*LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.*

131 221	PVC	Red	
---------	-----	-----	--

*LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.