



90W Single Port Power over Ethernet Midspan IEEE802.3BT Compliant Power Injector



Features

- IEEE802.3BT Compliant
- Diagnostic LEDs
- Compliant with Phihong Proprietary 12.5K Detection
- 1 Year Warranty
- SNMP Management Option
- Gigabit Compatible
- 4 Pair Powering +3,6,4,5 / - 1,2,7,8
- Full Protection OCP, OVP
- Single Source 4 Pair Power Current Sharing
- Broken Wire Detection
- Limited Power Source

Applications

- Satellite Receiver
- Wireless Network Access Points
- LCD Displays
- Security Cameras
- Kiosks
- Computer Workstations

Safety Approvals

- cUL/UL
- CE

Mechanical Characteristics (Standard Model)

- Length: 166mm (6.53in)
- Width: 80mm (3.15in)
- Height: 44mm (1.73in)
- Weight: 500g(1.1lbs)

Output Specifications

Model	DC Output Voltage	Load		Regulation ²	
		Min.	Max. ³	Line	Load
POE90U-1BT	56V	>15mA	1.6A	56VDC +1V/-2V	
POE90U-1BT-N ¹	56V	>15mA	1.6A	56VDC +1V/-2V	

Notes:

1. SNMP option
2. Voltage measured within 2" of the output RJ45 connector on data pairs 3,6(+) and 1,2(-)
3. Combined output on data pairs and spare pairs. Otherwise 800mA on data pairs 3,6(+) 1, 2(-) and spare pairs 4,5(+) 7,8(-)

Phihong is not responsible for any error, and reserves the right to make changes without notice. Please visit our website at www.phihong.com for the most up-to-date specifications and contact information.

INPUT:**AC Input Voltage Range**

90 to 264VAC

AC Input Voltage Rating

100 to 240VAC, 47-63Hz

AC Input Current

2.5A (RMS) maximum for 90VAC

1.2A (RMS) maximum for 240VAC

Leakage Current

3.5mA maximum @ 264VAC 50Hz

AC Inrush Current

50A (RMS) maximum for 115VAC

75A (RMS) maximum for 230VAC

OUTPUT:**Total Output Power**

90W

Ripple and Regulation

250mV max @25C, 100-240VAC

Efficiency

75% (typical) at maximum load, and 120VAC

60Hz

Hold-up Time

10mS min. 120VAC 60Hz max load

ENVIRONMENTAL:**Temperature**

Operation -20°C to +40°C

Non-operation -20°C to +65°C

Humidity 5 to 90%

EMC

Complies with FCC Class B

Complies with EN55032 Class B

Input Connector

IEC320 inlet 3 pin

Isolation Test

Primary to Secondary:

4242VDC for 1 minute 10mA

Primary to Field Ground:

2121VDC for 1 minute

Immunity

ESD: IEC61000-4-2 Level 3

RS: IEC61000-4-3 Level 3

EFT: IEC61000-4-4 Level 2

Surge: IEC61000-4-5 Level 3

CS: IEC61000-4-6 Level 2

Voltage Dips IEC61000-4-11

Harmonic: IEC61000-3-2 Class A

Insulation Resistance

Primary to Secondary: >10M OHM 500VDC

Primary to Field Ground: >10M OHM

500VDC

FEATURES:**Over Current Protection**

Output #1(OUT) <1000mA

Output #2(OUT) <1000mA

Output #1 and #2 combined(OUT) <2000mA

Over Voltage Protection

Meets UL requirements


Short Circuit Protection

The output can be shorted permanently without damage


LED Indicators*No LED* - Power failure*Green LED short Blinking* - POE power ready but no connection*Green LED solid* - POE output power good*Green/Red LED alternate short blinking* - POE detection failure*Green LED short/Red long blinking* - POE output over power or short**Output Connection**

+pins 3,6,4,5 / -pins 1,2,7,8

Case as featured with the SNMP Management option



Case without the SNMP Management Option





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.