

Rocker Switch

Single and Double Pole

LR Series



Features

- Lighted and non-lighted versions
- Minimum 50,000 operations mechanical life
- RoHS Compliant


Standard Parts¹

North America and Europe					Europe	
LRA22H2BBBNN	LRA22H2FBBNN	LRA32H2DBBNN	LRA22H2BBGEN	LRA32H2BBGLN		
LRA22H2BBBGLN	LRA22H2FBRLN	LRA32H2FBBNN	LRA22H2BBREN	LRA32H2BBREN		
LRA22H2BBBRLN	LRA32H2BBBNN	LRA32H2FBGLN	LRA22H2EBBNN	LRA32H2FBGEN		
LRA22H2DBBNN	LRA32H2BBRLN	LRA32H2FBRLN	LRA22H2FBREN	LRA32H2FBREN		
			LRA32H2BBGEN			


¹The part number configuration matrix below provides details to the part numbers above.

For configurable part numbers that are not listed above or for custom part numbers, contact the factory or your distributor.

Part Number Breakdown



²See Electrical Specifications section



³Switches have no agency DC ratings

⁴A splash-proof boot can be ordered separately as part number 00150644







Electrical Specifications

Inrush Rating	24 A			
Dielectric Strength	1000 VAC for 1 minute			
Insulation Resistance	100 MΩ min at 500 VDC			
Initial Contact Resistance	0.020 Ω max			
Electrical Ratings				
	<u>VDE</u>	<u>UL Gen Purpose</u>	<u>UL HP</u>	<u>UL61058</u>
	10 (4) A 250 V~ T125/55	10 A 125 VAC / 8 A 250 VAC	¼ HP 125 VAC / 250 VAC	¼ 12 (4) A 125 VAC / 250 VAC
Electrical Life at Rated Load	<u>VDE</u>		<u>UL</u>	
Minimum Operations	10,000		6,000	
UL File No: E23301				


Material and Environmental Specifications

Actuator (non-lighted)	Nylon 66 94V-2
Actuator (lighted)	Polycarbonate
Base	Nylon 66 94V-2
Spring	Steel Wire
Contacts	Silver Alloy
Movable Arm	Copper Alloy
Terminals	Tin-Plated Copper Alloy
Operating Temperature Range	-20 °C to +65 °C (-4 °F to +149 °F)

Circuitry and Switch Functions





Dimensions mm (inches)



NOTE: Non-lighted 1 pole switch depicted below with solder tag terminals.

Two pole switches and lighted 1 pole switch have additional terminals on right-hand side as viewed below. Contact factory for details including other terminal options.



Recommended Panel Cut-Out Dimensions

Panel thickness	X Dimension	Y Dimension
0.75 to 1.25 (0.030 to 0.049)	19.2 +0.1/-0 (0.756)	12.9 +0.15/-0 (0.508)
1.25 to 2.00 (0.049 to 0.079)	19.4 +0.1/-0 (0.764)	12.9 +0.15/-0 (0.508)
2.00 to 3.00 (0.079 to 0.118)	19.8 +0.1/-0 (0.780)	12.9 +0.15/-0 (0.508)

NOTE: TOLERANCES ± 0.3 (0.012) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.