



Main

Range	TeSys
Device short name	LUF
Product or component type	Function module
Product compatibility	LUCB LUCC LUCD

Complementary

Mounting mode	Plug-in
Mounting location	Front side
Function available	Thermal overload signalling and automatic or remote reset
Auxiliary contact composition	1 NO
Communication of faults	LED front panel
[Us] rated supply voltage	24...240 V AC 24...240 V DC
Current consumption	7 mA at 24 V DC 1.1 mA at 240 V AC
Discrete output function	1 NO (AC-15) at 230 V - power: 400 VA - electrical service life: 100000 cycles 1 NO (DC-13) at 24 V - power: 50 W - electrical service life: 100000 cycles
[Ith] conventional free air thermal current	2 A at <= 158 °F (70 °C)
Short-circuit protection	2 A fuse gG conforming to IEC 60947-5-1
Input type	Remote reset - cable cross section: 0.2...1.5 mm ² 500 m - relative impedance: 50 Ohm 52.8 mH - cable capacitance: 0.093 nF
Connection pitch	0.2 in (5.08 mm)
Connections - terminals	Screw clamp terminals 2 cable 0...0 in ² (0.2...1 mm ²) - cable stiffness: rigid - without cable end Screw clamp terminals 2 cable 0...0 in ² (0.25...1 mm ²) - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals 2 cable 0...0 in ² (0.5...1 mm ²) - cable stiffness: flexible - with cable end 2 cable 0...0 in ² (0.2...1 mm ²) - cable stiffness: flexible - without cable end
Associated cable type	
Tightening torque	4.42...5.31 lbf.in (0.5...0.6 N.m) - with screwdriver 0.14 in (3.5 mm) flat
Product weight	0.12 lb(US) (0.055 kg)

Environment

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.