THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
RELEASED FOR PUBLICATION ,1997
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 1997 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


MATED WITH:
PASSEND ZU:
Bg3

LOC	DIST
AI	–

PROJEKT NR.:
–

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B4	ECR-10-009777	19.05.2010	SR	AR



Notes:

1. Material: Housing: aluminium diecasting alloy
   Seals: Neoprene
2. Surface: Powder coated grey or black with aluminium oxyd
3. Varnish on the inside not necessary
4. Packaging quantity 5 pieces

Bemerkungen:

1. Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
   Dichtungen: Neoprene
2. Pulverbeschichtet grau oder schwarz mit Aluminium Oxid
3. Lackierung im Gehäuseinneren nicht notwendig
4. Verpackungsmenge 5 Stück

0-8	0-7	0-6	0-5	0-4	0-3	0-2	0-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
1								Steckergehäuse HIP-K / hood	aluminium/ALU	Aluminium oxid	black/schwarz	7	ohne Logo & Bohrung
	1							Steckergehäuse HIP-K / hood	aluminium/ALU	Aluminium oxid	black/schwarz	6	ohne Logo
2	2	2	2	2	2	2	2	Scheibe / pane	V2A/stainless steel	blank/even	-	5	
2	2	2	2	2	2	2	2	Befestigungsschraube / fixing screw	V2A/stainless steel	blank/even	-	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	Dichtung Bg3 / seal	Neoprene	-	black/schwarz	3	
		1		1	1			Steckergehäuse HIP-K / hood	aluminium/ALU	Aluminium oxid	black/schwarz	2	
			1			1	1	Steckergehäuse HIP/ hood	aluminium/ALU		grey/grau	1	

ORDERING TEXT / BESTELLTEXT:
HIP-K.6/16.ST-N
HIP-K.6/16.STS.1.M25.G
HIP-K.6/16.STO.1.M25.G
HIP.6/16.STS.1.M32.G
HIP-K.6/16.STS.1.M25.G
HIP-K.6/16.STO.1.M32.G
HIP.6/16.STS.1.M25.G
HIP.6/16.STO.1.M32.G

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 8015
n. ISO 2768 – mH -E
n. DIN 16901 – 140
0 PLC #-
1 PLC #-
2 PLC #-
3 PLC #-
ANGLES /WINKEL #-
MATERIAL
FINISH /OBERFLAECHE/FARBE

DWN Schneider 22.06.2001
CHK Schweiger 22.06.2001
APVD – –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. –
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. –
WEIGHT GEWICHT

Tyco Electronics
HTS Elektrotechnik
53819 Neunkirchen, Germany

NAME
Hood
Steckergehäuse HIP.6/16.STO/STS.M-Gewinde

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A3	00779	C-1106425	–

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG
MASSSTAB 1:1
BLATT 1 OF VON 1
REV B4

This is a TRANSLATED file from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.