

D

C

B

A

(SEE TABLE FOR LOCATIONS)

.100 TYP KEYWAY

.250±.010

C REF

A SPACES AT .156 = B

.031±.001 TYP

Φ .026(M)
TYP AT POST TIPS

.085 MAX
.125
.063±.002

△3

.700

1.310±.010

.062

.125±.010

Φ .010(M)
TYP AT POST TIPS

.035


.040^{.000}_{.015} 2 PLC
△2

.156±.003 TYP TOLERANCE
NON-CUMULATIVE

.125
MIN

φ.055±.003 TYP

RECOMMENDED HOLE LAYOUT



KEYWAY LOCATIONS (REF-SEE TABLE)
(MATING LENGTH OF POST ON NEAR SIDE)
SCALE 2:1

- △1 THESE SURFACES WILL NOT BE PLATED
- △2 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND THE HOUSING
- △3 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- △4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	—	0	5.415	5.304	34	35	3-85839-5
OBSOLETE	—	0	5.259	5.148	33	34	3-85839-4
OBSOLETE	—	0	5.103	4.992	32	33	3-85839-3
OBSOLETE	—	0	4.947	4.836	31	32	3-85839-2
OBSOLETE	—	0	4.791	4.680	30	31	3-85839-1
OBSOLETE	—	0	4.635	4.524	29	30	3-85839-0
OBSOLETE	—	0	4.479	4.368	28	29	2-85839-9
OBSOLETE	—	0	4.323	4.212	27	28	2-85839-8
OBSOLETE	—	0	4.167	4.056	26	27	2-85839-7
OBSOLETE	—	0	4.011	3.900	25	26	2-85839-6
△4 OBSOLETE	A,C,E,H,K,M,Q,S,U,W,Y	11	3.855	3.744	24	25	2-85839-5
	A,C,E,G,J,L,N,Q,S,U,W,Y	12	3.699	3.588	23	24	2-85839-4
	A,D,G,K,N,R,U,X	8	3.543	3.432	22	23	2-85839-3
	A,C,E,G,J,L,N,Q,S,U,W	11	3.387	3.276	21	22	2-85839-2
	A,D,G,K,N,R,U	7	3.231	3.120	20	21	2-85839-1
	A,C,E,G,J,L,N,Q,S,U	10	3.075	2.964	19	20	2-85839-0
	B,D,F,J,L,N,Q,S	8	2.919	2.808	18	19	1-85839-9
	A,D,F,J,M,P,S	7	2.763	2.652	17	18	1-85839-8
	A,D,G,K,N,R	6	2.607	2.496	16	17	1-85839-7
	A,C,E,G,J,L,N,Q	8	2.451	2.340	15	16	1-85839-6
	A,D,G,K,N	5	2.295	2.184	14	15	1-85839-5
	A,C,E,G,J,L,N	7	2.139	2.028	13	14	1-85839-4
△4 OBSOLETE	A,D,J,M	4	1.983	1.872	12	13	1-85839-3
	A,C,E,G,J,L	6	1.827	1.716	11	12	1-85839-2
	A,D,G,K	4	1.671	1.560	10	11	1-85839-1
	A,C,E,G,J	5	1.515	1.404	9	10	1-85839-0
	A,D,G	3	1.359	1.248	8	9	85839-9
	A,C,E,G	4	1.203	1.092	7	8	85839-8
	A,C,E	3	1.047	.936	6	7	85839-7
	A,C,E	3	.891	.780	5	6	85839-6
	A,D	2	.735	.624	4	5	85839-5
	A,C	2	.579	.468	3	4	85839-4
	A	1	.423	.312	2	3	85839-3
	A	1	.267	.156	1	2	85839-2
△4 OBSOLETE	—	0	.111	—	1	1	85839-1
KEYWAY LOCATIONS		NO OF KEYWAY	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L A MAYER CHK P de Jong APVD P de Jong	01APR87 19MAY87 19MAY87	tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608		
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME PRODUCT SPEC 108-25016 APPLICATION SPEC		
MATERIAL HOUSING - FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC. COLOR - BLACK POSTS - BRASS		FINISH .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA, GOLD ON THE REMAINDER OF THE POST, ALL OVER .000050 NICKEL.		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
WEIGHT		A1 00779		CUSTOMER DRAWING		
SCALE		4:1		SHEET 1 OF 1 REV AC1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.