

SMD Power Inductor CDRH8D43R/T125




Halogen
Free



Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 8.5 × 8.3 × 4.5 mm Max.
- Product weight: 1.0g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.

Dimension - [mm]



Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C~+125°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C~+125°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.


Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 13.0" diameter reel
- 500pcs per reel

Applications

- Automotive and other high temperature, high reliability application.

Land pattern and Schematics - [mm]



SMD Power Inductor

CDRH8D43R/T125



Electrical Characteristics

Part No.	Stamp	Inductance (μ H) [Within] ※1	D.C.R. (m Ω) [Max.] (at 20°C) ※2	Saturation current (A) ※3		Temperature rise current (A) ※4
				(at 20°C)	(at 125°C) (Typ.)	
CDRH8D43RT125NP-1R0NC	1R0	1.0 $\pm$ 30%	9.7(7.8)	8.00	6.00	7.50
CDRH8D43RT125NP-1R8NC	1R8	1.8 $\pm$ 30%	12.1(9.7)	7.30	5.80	6.40
CDRH8D43RT125NP-2R4NC	2R4	2.4 $\pm$ 30%	14.0(11.2)	7.10	5.60	5.80
CDRH8D43RT125NP-3R3NC	3R3	3.3 $\pm$ 30%	16.3(13.0)	6.10	4.70	5.20
CDRH8D43RT125NP-4R3NC	4R3	4.3 $\pm$ 30%	23.5(18.8)	5.40	4.20	4.30
CDRH8D43RT125NP-5R6NC	5R6	5.6 $\pm$ 30%	26.9(21.5)	4.50	3.50	3.70
CDRH8D43RT125NP-6R8NC	6R8	6.8 $\pm$ 30%	29.8(23.9)	4.20	3.30	3.45
CDRH8D43RT125NP-8R2NC	8R2	8.2 $\pm$ 30%	40.8(32.6)	4.00	3.20	2.85
CDRH8D43RT125NP-100MC	100	10 $\pm$ 20%	45.0(36.0)	3.50	2.75	2.70
CDRH8D43RT125NP-150MC	150	15 $\pm$ 20%	61.8(49.4)	2.90	2.30	2.30
CDRH8D43RT125NP-220MC	220	22 $\pm$ 20%	77.6(62.0)	2.35	1.85	2.05
CDRH8D43RT125NP-330MC	330	33 $\pm$ 20%	123(98.5)	1.95	1.55	1.55
CDRH8D43RT125NP-470MC	470	47 $\pm$ 20%	186(149)	1.60	1.30	1.30
CDRH8D43RT125NP-680MC	680	68 $\pm$ 20%	288(231)	1.30	1.05	1.03
CDRH8D43RT125NP-101MC	101	100 $\pm$ 20%	353(282)	1.10	0.87	0.93
CDRH8D43RT125NP-151MC	151	150 $\pm$ 20%	575(460)	0.91	0.72	0.76
CDRH8D43RT125NP-221MC	221	220 $\pm$ 20%	861(689)	0.75	0.60	0.60
CDRH8D43RT125NP-331MC	331	330 $\pm$ 20%	1330(1068)	0.62	0.50	0.48

※ 1 Measuring frequency inductance at 100kHz.

※ 2 () are typical value.

※ 3 Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.













※ 4 Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH8D43R/T125



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (125°C) — ΔT









SMD Power Inductor CDRH8D43R/T125





Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (125°C) — ΔT



Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6688
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Tokyo

Tel. +81-3-5202-7112
FAX. +81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-021-5836-3299
FAX. +86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6296-3390
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-3219660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.