

Product SKU: C5777.41.01

Product Description: C5777, Coaxial Cable, RG6/U Type, 18 AWG Copper Clad Steel, 100% Flexfoil® Bonded +61% Tinned Copper Braid, PVC Jacket - Black - 1000 Ft. Reel

Product Category: Electronics - Coaxial Cable - RG 6/U - Black

**Product Construction:**

- | | |
|------------------|---|
| Conductor: | <ul style="list-style-type: none">• Copper clad steel per ASTM B-869 |
| Insulation/Core: | <ul style="list-style-type: none">• Cellular polyethylene |
| Shield: | <ul style="list-style-type: none">• Flexfoil ® shield• Tinned copper braid |
| Jacket: | <ul style="list-style-type: none">• Premium PVC compound |

Product Specification:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| No. of Conductors: | <ul style="list-style-type: none">• 1 |
| Conductor Size (AWG): | <ul style="list-style-type: none">• 18 |
| Jacket Color: | <ul style="list-style-type: none">• Black |
| Insulation Material (in): | <ul style="list-style-type: none">• Cellular Polyethylene 0.177 |
| Insulation Material (mm): | <ul style="list-style-type: none">• Cellular Polyethylene 4.50 |
| Shield Coverage Nominal Shield DCR: | <ul style="list-style-type: none">• 100% Flexfoil® Bonded +61% Tinned Copper Braid 6.5 Ohm/M |
| Nominal Outside Diameter (in): | <ul style="list-style-type: none">• 0.260 |
| Nominal Outside Diameter (mm): | <ul style="list-style-type: none">• 6.60 |

Nominal Capacitance (pF/ft):	16.20
Nominal Capacitance (pF/m):	53.15
Velocity of Propagation %:	85
Nominal Impedance Ohm:	75
Nominal Attenuation MHz/dB per 100 ft:	1/0.26 10/0.81 50/1.46 100/2.05 200/2.83 500/4.53 1000/6.59

Standard Packaging:	1000' Non-returnable Wood Reels
---------------------	---

Standard Package Quantity:	1
----------------------------	---

UPC #:	079407740970
--------	--

Put-up:	1000
---------	--

SCC-14:	50079407740977
---------	--

Cube:	1781.00625
-------	--

Weight Per Unit of Measure:	.04
-----------------------------	---

ColorOption:	Black
--------------	---

Product Information:

Applications:

- Digital video
- CATV
- LAN cable
- MATV
- Broadband

Compliances:

- NEC CL2, CATV, CM, CEC CM

Packaging:

- 1000 foot (305 m) Pull-Pac Â® Cartons
- 1000' (305 m) Reels
- 500' (152 m) Spools
- Other put-ups available- consult Customer Service
- 500' (152.4 m) reels

Technical Specifications

[Unit Conversion Factors](#)

[Cable Design Equations - Balanced Pair](#)

[Insulation and Jacket Properties](#)

[Temperature Conversion Chart](#)

[Decimal and Unit Conversion Factors](#)

[Cable Design Equations - Braid Shield](#)

[AWG Conductor Chart](#)

[Conduit Capacity Chart](#)

[Cable Design Equations - Coaxial Cable](#)

[Engineering Prefixes](#)

[Coax Connector Cross Reference](#)

[Glossary](#)



**CAROL
BRAND**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.