

Multi-Turn Precision Potentiometer

Model 8136



Features:

- 7/8" diameter
- Plastic 10-turn
- Hybrid



Electrical

Resistance Range, Ohms	1K to 100K
Standard Resistance Tolerance	±10%
Independent Linearity	±0.25%
Power Rating, Watts	2.0 at 25°C derating to 0 at 105°C
Dielectric Strength	1,000V rms
Insulation Resistance, Minimum	1,000 Megohms
Output Smoothness, Maximum	100 Ohms
Actual Electrical Travel, Nominal	3600°
Tap Tolerance (Voltage Tap Only)	±0.05% of input voltage
End Voltage, Maximum	0.2% of input voltage
Resolution	Essentially Infinite
Temperature Coefficient	+100ppm/°C, -150ppm/°C

Environmental

Operating Temperature Range	-25°C to +105°C
Temperature Cycling	5 cycles, -25°C to +105°C (5% ΔR)
Shock, 6ms Sawtooth	100G's (0.1ms discontinuity max.)
Vibration	10G's, 10 to 500 Hz (5% ΔR, 0.1ms discontinuity max.)
Moisture Resistance	Five 24 hour cycles (3% ΔR)
High Temperature Exposure	1,000 hours at 105°C (5% ΔR)
Rotational Load Life	1 mil. shaft rev. + 900 hrs. at rated wattage at 25°C (5% ΔR)

Specifications subject to change without notice.

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies
413 Rood RD, Suite 7
Calexico, CA 92231
Ph: +1 714 447 2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies

Multi-Turn Precision Potentiometer


Model 8136




Mechanical

Total Mechanical Travel	3600° + 15° - 0°
Number of Gangs, Maximum	1
Weight, Nominal	0.42 oz.
Static Stop Strength	60 oz.-in.
Backlash, Maximum	2°
Panel Nut Tightening Torque, Maximum	8 lb.-in.
Shaft End Play, Maximum	.010"
Start/Run Torque, Maximum	1.5 oz.-in.

OUTLINE DIMENSIONS (Inch/mm)



OPTIONAL TERMINAL CONFIGURATION



General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Multi-Turn Precision Potentiometer

Model 8136




STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS

1K	2K	5K	10K	20K	50K	100K
----	----	----	-----	-----	-----	------

SPECIAL FEATURES

Center Tap	CT
Linearity Tape	LT
Flatted Shaft	FS
Shaft Lock	SL
Gold Plated Solder Lug Terminals (see optional terminal configuration)	FT

ORDERING INFORMATION




MATCHING TURNS COUNTING DIALS

2606, 2606S, 2607, 2607S, 2626, 2627, 2646, 2646S, 2647, 2647S, 2126, RB

METRIC CONVERSIONS

1 in.	25.4 mm	1 oz.-in.	0,007 N-m
1 oz.	28.4 gm	1 lb.-in.	0,113 N-m

CIRCUIT DIAGRAM



NOTES

Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to the same number of significant figures as in the original English units and are provided for general information only.

Tolerances unless otherwise specified:
 Linear = ± .01 inches (.25mm)
 Angular = ± 2 degrees

General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies
 413 Rood RD, Suite 7
 Calexico, CA 92231
 Ph: +1 714 447 2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.