

Mating harness







Model	Harness model #	
	Input	Output
LCA10S	H-IN-4	H-OU-7
LCA15S	H-IN-4	H-OU-8
LCA30S		H-OU-9
LCA50S, *LGA50A		H-OU-9
LCA75S, *LGA75A	H-IN-5 or	H-OU-18
LCA100S, *LGA100A	H-IN-10	H-OU-10
LCA150S,		H-OU-11
*LGA150A,		H-OU-12
*LGA240A,		H-OU-11
*LFA300F,	H-IN-14	H-OU-12
*LFP300F		
SNA-01,-03	H-OU-8	H-OU-8
SNA-06	H-OU-9	H-OU-9
SNR-10	H-OU-18	H-OU-18

Model	Harness model #	
	Input	Output
LDA10F		H-OU-8
LDA15F		H-OU-8
LDA30F, *LFA30F		H-OU-9
LDA50F, LEA50F, *LFA50F		H-OU-9
LDA75F, LEA75F, *LFA75F		H-OU-18
LDA100W, LEA100F, *LFP100F, *LFA100F	H-IN-5 or	H-OU-10
*LMA100F, LEP100F, 150F, 240F	H-IN-10	
LDA150W, LEA150F, *LFP150F, *LFA150F, *LFA240F,		H-OU-11
*LFP240F, *LMA150F, *LMA240F		H-OU-12
*LFA10F		H-OU-34
*LFA15F		H-OU-34
*LDA300W	H-IN-7	H-OU-22

\* Optional : connector type "-J" (LDA300W)  
 \* Optional : connector type "-J1" (LGA50A, 75A, 100A, 150A, 240A)  
 \* Optional : connector type "-J1" (LFA10F, 15F, 30F, 50F, 75F, 100F, 150F, 240F, 300F)  
 \* Optional : connector type "-J1" (LFP100F, 150F, 240F, 300F)  
 \* Optional : connector type "-J1" (LMA100F, 150F, 240F)

LCA Series  
 LGA Series  
 LDA Series  
 LEA Series  
 LEP Series  
 LFA Series  
 LFP Series  
 LMA Series  
 SNA Series  
 SNR Series

<p>●Model number <b>H-IN-4</b> Housing : XHP-7 (J.S.T.) Pin : SXH-001T-P0.6 (J.S.T.) Weight : 10g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5, 6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>green</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1007	22	black	500	2, 3					4	UL1007	22	white	500	5, 6					7	UL1007	22	green	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1007	22	black	500																												
2, 3																																
4	UL1007	22	white	500																												
5, 6																																
7	UL1007	22	green	500																												
<p>●Model number <b>H-IN-5</b> Housing : VHR-5N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P0.6 (J.S.T.) Weight : 30g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>green</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2					3	UL1015	18	white	500	4					5	UL1015	18	green	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1015	18	black	500																												
2																																
3	UL1015	18	white	500																												
4																																
5	UL1015	18	green	500																												
<p>●Model number <b>H-IN-7</b> Housing : 1-178128-5 (Tyco Electronics) Pin : 1-175218-2 or 1-175218-3 (Tyco Electronics) Weight : 35g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>green/yellow</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1015	18	white	500	2					3	UL1015	18	black	500	4					5	UL1015	18	green/yellow	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1015	18	white	500																												
2																																
3	UL1015	18	black	500																												
4																																
5	UL1015	18	green/yellow	500																												
<p>●Model number <b>H-IN-10</b> Housing : VHR-5N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 30g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>green/yellow</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2					3	UL1015	18	white	500	4					5	UL1015	18	green/yellow	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1015	18	black	500																												
2																																
3	UL1015	18	white	500																												
4																																
5	UL1015	18	green/yellow	500																												
<p>●Model number <b>H-IN-14</b> Housing : VHR-8N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 60g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7, 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>green</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1, 2	UL1015	18	black	500	3					4, 5	UL1015	18	white	500	6					7, 8	UL1015	18	green	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1, 2	UL1015	18	black	500																												
3																																
4, 5	UL1015	18	white	500																												
6																																
7, 8	UL1015	18	green	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-7</b> Housing : XHP-2 (J.S.T.) Pin : SXH-001T-P0.6 (J.S.T.) Weight : 7g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1007	22	black	500	2	UL1007	22	red	500															
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1007	22	black	500																												
2	UL1007	22	red	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-8</b> Housing : XHP-4 (J.S.T.) Pin : SXH-001T-P0.6 (J.S.T.) Weight : 15g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1007	22	black	500	2	UL1007	22	black	500	3	UL1007	22	red	500	4	UL1007	22	red	500					
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1007	22	black	500																												
2	UL1007	22	black	500																												
3	UL1007	22	red	500																												
4	UL1007	22	red	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-9</b> Housing : VHR-4N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 40g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2	UL1015	18	black	500	3	UL1015	18	red	500	4	UL1015	18	red	500					
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1015	18	black	500																												
2	UL1015	18	black	500																												
3	UL1015	18	red	500																												
4	UL1015	18	red	500																												

<p>●Model number <b>H-OU-10</b> Housing : VHR-8N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 80g max</p>	<p>●Type</p> 	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5 - 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1 - 4	UL1015	18	black	500	5 - 8	UL1015	18	red	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1 - 4	UL1015	18	black	500													
5 - 8	UL1015	18	red	500													
<p>●Model number <b>H-OU-11</b> Housing : VHR-6N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 60g max</p>	<p>●Type</p> 	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1 - 6	UL1015	18	red	500					
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1 - 6	UL1015	18	red	500													
<p>●Model number <b>H-OU-12</b> Housing : VHR-7N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 70g max</p>	<p>●Type</p> 	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 7</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1 - 7	UL1015	18	black	500					
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1 - 7	UL1015	18	black	500													
<p>●Model number <b>H-OU-18</b> Housing : VHR-6N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 60g max</p>	<p>●Type</p> 	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4 - 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1 - 3	UL1015	18	black	500	4 - 6	UL1015	18	red	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1 - 3	UL1015	18	black	500													
4 - 6	UL1015	18	red	500													
<p>●Model number <b>H-OU-22</b> Housing : 1-178288-8 (Tyco Electronics) Pin : 1-175218-2 or 1-175218-3 (Tyco Electronics) Weight : 100g max</p>	<p>●Type</p> 	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6 - 10</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1 - 5	UL1015	18	black	500	6 - 10	UL1015	18	red	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1 - 5	UL1015	18	black	500													
6 - 10	UL1015	18	red	500													
<p>●Model number <b>H-OU-34</b> Housing : VHR-2N (J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.) Weight : 20g max</p>	<p>●Type</p> 	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2	UL1015	18	red	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1	UL1015	18	black	500													
2	UL1015	18	red	500													

LGA Series  
LFA Series  
LFP Series  
LMA Series

Mating harness

Model	Harness model #	
	Input	Output
LFA10F	H-IN-12	H-OU-33
LFA15F		H-OU-33
LFA30F		H-OU-28
LFA50F, LGA50A		H-OU-28
LFA75F, LGA75A		H-OU-29
LFP100F, LFA100F, LGA100A, LMA100F		H-OU-30
LFP150F, LFA150F, LGA150A, LFA240F, LFP240F, LMA150F, LMA240F		H-OU-31 H-OU-32
LGA240A, LFA300F, LFP300F	H-IN-13	H-OU-31 H-OU-32

<p>●Model number <b>H-IN-12</b> Housing : 1-1123722-5 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 30g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>green</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2					3	UL1015	18	white	500	4					5	UL1015	18	green	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1015	18	black	500																												
2																																
3	UL1015	18	white	500																												
4																																
5	UL1015	18	green	500																												
<p>●Model number <b>H-IN-13</b> Housing : 1-1123722-8 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 55g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4,5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>white</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>green</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1,2	UL1015	18	black	500	3					4,5	UL1015	18	white	500	6					7,8	UL1015	18	green	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1,2	UL1015	18	black	500																												
3																																
4,5	UL1015	18	white	500																												
6																																
7,8	UL1015	18	green	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-28</b> Housing : 1-1123722-4 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 40g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2	UL1015	18	black	500	3	UL1015	18	red	500	4	UL1015	18	red	500					
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1	UL1015	18	black	500																												
2	UL1015	18	black	500																												
3	UL1015	18	red	500																												
4	UL1015	18	red	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-29</b> Housing : 1-1123722-6 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 60g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4 - 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1 - 3	UL1015	18	black	500	4 - 6	UL1015	18	red	500															
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1 - 3	UL1015	18	black	500																												
4 - 6	UL1015	18	red	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-30</b> Housing : 1-1123722-8 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 75g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5 - 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1 - 4	UL1015	18	black	500	5 - 8	UL1015	18	red	500															
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1 - 4	UL1015	18	black	500																												
5 - 8	UL1015	18	red	500																												
<p>●Model number <b>H-OU-31</b> Housing : 1-1123722-6 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 60g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)	1 - 6	UL1015	18	red	500																				
Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)																												
1 - 6	UL1015	18	red	500																												

<p>●Model number <b>H-OU-32</b> Housing : 1-1123722-7 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 70g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 7</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1 - 7	UL1015	18	black	500					
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1 - 7	UL1015	18	black	500													
<p>●Model number <b>H-OU-33</b> Housing : 1-1123722-2 (Tyco Electronics) Pin : 1123721-1 or 1318912-1 (Tyco Electronics) Weight : 20g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>black</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>red</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1	UL1015	18	black	500	2	UL1015	18	red	500
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)													
1	UL1015	18	black	500													
2	UL1015	18	red	500													

## LFP Series

Harness for connecting the external capacitor unit is prepared for LFP240/300F(U1 type).

<p>●Model number <b>H-IN-23</b> Housing : VHR-4N(J.S.T.) Pin : SVH-21T-P1.1(J.S.T.) Weight : 5g max</p>	<p>●Type</p>	<p>●Wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin #</th> <th>Wire</th> <th>AWG</th> <th>Color</th> <th>Length <math>l</math> (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>black</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>red</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)	1					2	UL1015	20	black	100	3					4	UL1015	20	red	100
Pin #	Wire	AWG	Color	Length $l$ (mm)																							
1																											
2	UL1015	20	black	100																							
3																											
4	UL1015	20	red	100																							

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[H-OU-31](#) [H-OU-33](#) [H-OU-28](#) [H-OU-22](#) [H-OU-30](#) [H-OU-34](#) [H-OU-32](#) [H-IN-13](#) [H-IN-14](#) [H-OU-29](#) [H-IN-12](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.