



N=Number of contacts
 Dim.B = (N-1)x5.08
 Dim.A = Nx5.08

| Poles | 3x2P-3x7P | 3x8P-3x12P | 3x13P-3x18P | 3x19P-3x24P |
|-------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Dim.B | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| Dim.A | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 |

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|---------|--|----------|
| △ | 2/24'09 | The dimension changed from 28.0 to 28.1 | Kind |
| △ | 2/24'09 | The dimension changed from 4.3 to 4.0 | Kind |
| △ | 2/24'09 | The dimension changed from 10.0 to 10.16 | Kind |
| △ | 2/24'09 | Add cULus | Kind |
| △ | 2/24'09 | The screw type changed from M2.5 to M3.0 | Kind |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

Terminal body

- Item 1 (metal housing): Brass(CuZn): Ni plated
- Item 2 Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item 3 Solder pin : Brass , Tin plated (Short)
- Item 4 Solder pin : Brass , Tin plated (Middle)
- Item 5 Solder pin : Brass , Tin plated (Long)
- Item 6 Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0) Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
 - Solid wire(AWG): 14-24
 - Stranded wire(AWG): 14-24
 - Torque(Lb-In): 3.5
- Screw: M3.0
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ Safety Approval: cULus

YB xx 21 x 0 xxxx G

- RoHS
Pb<40,000ppm
- | | | |
|------------------|---------|---------------------------------------|
| 06 3x2P CONTACTS | 0 Black | 0000:"@Logo (Standard) |
| 09 3x3P CONTACTS | 5 Green | 000A:"ANYTEK"Logo |
| | 6 Blue | Any special item by customer request, |
| 72 3x24 CONTACTS | 8 Grey | please contact sales department. |

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| TITLE | | YB-5.08mm Series | | | |
| PART NO. | YBxx21x0xxxxG | DWG NO. | 8YB0001 | | |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | CUST NO. | |
| | | Aaron 2009.08.22 | Aaron 2009.08.22 | | |
| | | | | UNIT: mm | X. ±0.50 |
| | | | | SCALE: NONE | X.X ±0.30 |
| | | SHEET: 01/01 | | REV.: E | X.XX ±0.10 |
| | | | | | X° ±1° |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.